

**Projekt remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych zlokalizowanych
na poziomie 300 skrzydła B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.**

Inwestor: Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk

Spis treści:

1. Opis prac
2. Rzut poziomu 300 z zaznaczonym obszarem remontu
3. Projekt techniczny branży elektrycznej

Gdańsk, maj 2007

Opis prac:

Projekt obejmuje roboty remontowe części sal wykładowych, pomieszczeń biurowych oraz korytarza Studium Języków Obcych

Do wykonania są następujące prace:

1. Wymiana drzwi do pięciu sal wykładowych, pomieszczenia biblioteki oraz trzech pomieszczeń biurowych:
 - wykucie starych drzwi z naświetlami, ułożenie nadproży z prefabrykowanych belek typu L, powiększenie istniejących otworów drzwiowych, zamurowanie otworów po naświetlach nad wymienianymi drzwiami, wykonanie tynków na zamurowaniach i ościeżach, (tynk kat. III cementowo – wapienny) oraz gładzi gipsowej
 - osadzenie drzwi drewnianych, pełnych o szerokości w świetle ościeży 90cm, drzwi z ościeżnicą regulowaną (szerokość muru z tynkiem: 15-18cm), okleina w kolorze dębu (dobrana do już istniejących), zamek z wkładką patentową, klamka metalowa w kolorze złotym.
2. Wymiana oblistwowania istniejących naświetli na listwy okleinowane (od strony korytarza) oraz malowanie naświetli farbą olejną.
3. Montaż desek odbojowych na ścianach, deski w okleinie dębowej, szer. obrzeża desek wykończone pcv – we wszystkich salach studium, oraz w pokoju kierownika
4. Wykonanie jednowarstwowych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach (za wyjątkiem korytarza wewnętrznego – tam tylko miejscowe naprawy tynku)
5. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (dwukrotne z gruntowaniem, kolory ścian pastelowe) oraz wykonanie lamperii z farby olejnej (malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem) w salach i korytarzach.
8. Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników, rur c.o., krat, drzwi wahadłowych w korytarzu
9. Ułożenie glazury (płytki w kolorach pastelowych o wym. 15*20 cm) przy szafkach z umywalkami oraz na parapetach podokiennych.
10. Wymiana umywalek i baterii na umywalki na szafce z baterią stojącą.
11. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny PCV w salach, wykonanie wstawek z wykładzin pcv przy wszystkich drzwiach na korytarzu. Wymagane parametry dla nowej wykładziny: homogeniczna, gr. min. 2 mm, klasyfikacja użytkowa 34/43, o powierzchni zabezpieczonej fabrycznie warstwą poliuretanu, trudnoizapalna (reakcja na ogień) Bfl-s1, grupa ścieralności P. Kolory wstawek na korytarzu należy dobrać do istniejącej już wykładziny.
12. Wymiana kraterki wentylacyjnych.
13. Wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej (wg. projektu branżowego)