

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja elewacji LMWM					
1	ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA				
d.1	Kalkulacja własna lub TZKNBK V - 254	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 20 m	m ²		
		25*9	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
2	Kalkulacja własna lub KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
3	Kalkulacja własna lub KNNR 2 1501-01	Czas pracy rusztowań	m ²		
d.1		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
4	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1		4.7*3*4	m ²	56.40	
				RAZEM	56.40
5	kalkulacja własna	Ostrożne wykucie wtórnych spoin	m ²		
d.1		191.56	m ²	191.56	
				RAZEM	191.56
6	Kalkulacja własna	Usunięcie z powierzchni muru wszystkich zbędnych wtórnych elementów metalowych: haków, gwoździ, wsporników i innych	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7	kalkulacja własna	Oczyszczenie powierzchni elewacji parą wodną pod ciśnieniem z udziałem detergentów ewentualnie innych środków zaakceptowanych przez nadzór konserwatorski	m ²		
d.1		- murów ceglanych - detali architektonicznych z piaskowca - cokołu kamiennego 7*25+6.37/2*1.3*4	m ²	191.56	
				RAZEM	191.56
8	Kalkulacja własna lub TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie muru z cegły gotyckiej (trzykrotne powtórzenie zabiegu) przyjęto 3% pow.	dm ²		
d.1		191.56*100*3%	dm ²	574.68	
				RAZEM	574.68
9	Kalkulacja własna lub TZKNBK IV - 99	Naprawa powierzchni murów z cegły przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 c i wstawienie nowych na zapr.cem-wap.-trasowej .przy 1 ceg.w jednym miejscu	msc		
d.1		70	msc	70.00	
				RAZEM	70.00
10	Kalkulacja własna lub TZKNC N-K/ VI 5/2-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. - cegła - z zastosowaniem kitów renomowanych producentów materiałów konserwatorskich	szt.		
d.1		FLEKOWANIE UBYTKÓW W CEGŁACH 30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
11	Kalkulacja własna lub TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Scalenie kolorystyczne elewacji Przyjęto 3% całkowitej powierzchni	dm ²		
d.1		191.56*100*3%	dm ²	574.68	
				RAZEM	574.68
12	Kalkulacja własna	Uzupełnienie w robotach tynkarskich brakujących fragmentów górnego gzymsu kościoła I gzymsu wieży - szerokość gzymsu do 60 cm	m		
d.1		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
13	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym odsiarczoną zaprawą wapienną - mur z cegły gotyckiej	m ²		
d.1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		191.56	m ²	191.56	
				RAZEM	191.56
14 d.1	Kalkulacja własna lub TZKNBK XXIII 0109- 01	Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej tytanowej gładkie płaskie prostokątne 0.25x0.35	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
15 d.1	Kalkulacja własna lub TZKNBK XXIII 0106- 05	Zasłonki profilowane podłużnie z blachy cynkowo tytanowej o ilości zgięć w przekroju poprzecznym do 18 szt.	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA					
16 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 100 mm długości 1,5 m	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.2	KNR 2-15 0211-03	Wymiana osadników deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm oraz założenie zwężki żeliwnej Fi 150/100	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie naprawy odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej na odcinku od przykanalika deszczowego do osadnika wraz ze sprawdzeniem drożności. Otwór kontrolny osadnika deszczowego powinien znajdować się na wysokości 50 cm nad poziomem terenu	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00