1.HALLE I KORYTARZE

POSADZKA:	gres płytki 60X30 lub 30x30cm (wg rys podłóg) nieszkliwione, matowe o fakturze strukturalnej - IV kl ścieralnosci;twardość 8 w skali Mohsa; poślizgowość R9; w kolorze szarym sposób ułożenia płytek prostopadły do ścian pomieszczenia spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze szarym gr 4 mm
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą,dającą powłokę matową , w kolorze pastelowym: kremowo- pomarańczowym NCS S0510-Y30R wzdłuż ścian odboje systemowe o wys 203mm w kolorze szarym (podstawa ciągła aluminiowa z profilem z żywicy akrylowinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo o gr.2,5 mm barwionej w masie) w kolorze szarym, spód na wysokości 100cm od posadzki
SUFITY:	system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60c i 120x60cm; płyty w kolorze białym , faktura żłobiona przypominajaca trawertyn (zakres i rodzaj wg rys. sufitów podwieszonych)
DRZWI:	→wg specyfikacji konfekcji
WYPOAŻENIE:	

2.TOALETY OGÓLNE

POSADZKA:	terakota, płytki 20 x20cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności kolor szary spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze szarym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości opaski drzwiowej, płytki 20x20cm gładkie, szkliwione w kolorach od dołu pas płytek w kolorze jasno szarym ,pas oddzielający w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, u góry pas płytek w kolorze białym (wg rys.) płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze białym gr 3mm powyżej glazury ściany malowane farba emulsyjną w kolorze białym; na ścianach z umywalkami wzdłuż całej ściany pas lustra przyklejonego do ściany na wys 100cm od podłogi, wys. lustra 100cm
SUFITY:	system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60cm i 120x60cm; płyty wodoodporne mineralne, demontowalne z fazą opuszczona w kolorze białym , faktura pełna nakrapiana (zakres i rodzaj wg rys. sufitów podwieszonych
DRZWI:	→wg specyfikacji konfekcji
OKNA:	→wg specyfikacji konfekcji
INNE:	ścianki giszetowe z płyty laminowanej w kolorze pomarańczowym , okucia w kolorze białym wg. specyfikacji
WYPOSAŻENIE MOCOWANE NA STAŁE DO ŚCIANY:	pojemnik na papier toalet. stalowy matowy dozownik do mydła w płynie stalowy matowy pojemnik na ręczniki papierowe, stalowy matowy W toaletach dla osób niepełnosprawnych dodatkowo : uchwyt kątowy do wc,ze stali nierdzewnej uchwyt uchylny z miejscem na papier toalet. ze stali nierdzewnej uchwyt uchylny do umywalki ze stali nierdzewnej

3.PRZEBIERALNIE

POSADZKA:	terakota, płytki 20x20cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności kolor szary spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze szarym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak – płytki ścienne schodzą do podłogi
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości opaski drzwiowej, płytki 20x20cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno szarym , płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze białym gr 3 mm powyżej glazury ściany malowane farba emulsyjną w kolorze białym;
SUFITY:	Na fragmentach system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60cm; płyty mineralne, demontowalne z fazą opuszczona w kolorze białym , faktura pełna nakrapiana (wg rys. sufitów podwieszonych
DRZWI:	→patrz specyfikacjsa konfekcji
OKNA:	→patrz specyfikacja konfekcji
WYPOSAŻENIE:	przebieralnie z płyty z żywic epoksydowych, laminowanej w kolorze pomarańczowym, z ławką i drzwiami szafki ubraniowe 40x50x180 cm dwudzielne, podstawa z ławką z płyty wodoodpornej z żywic, laminowanej w kolorze szarym z otworami wentylacyjnymi w drzwiach, wyposażone w drążek na wieszaki, zamykane na klucz
INNE:	

5.NATRYSKI I PRZYLEGŁE WC

POSADZKA:	- specjalistyczna terakota basenowa płytki 12,5x25 cm klasa B; kolor podstawowy szary ; w obrębie natrysków płytki 12,5 x12,5 cm w kolorze biały spoina wodoszczelna -(cementowa z wypełniaczem żywic i dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze jasno szarym gr 6mm sposób układania → prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak – płytki ścienne schodzą do podłogi
ŚCIANY:	- specjalistyczna glazura basenowa -glazura na całą wysokość pomieszczenia, płytki 12,5x25cm gładkie, szkliwione , nasiąkliwość ≤1 kolor podstawowy biały-niebieski wzór w kolorze szarym i pomarańczowym lub niebieskim wg. rys spoina wodoszczelna -(cementowa z wypełniaczem żywic i dodatkiem tworzyw sztucznych) w kolorze białym gr 6mm sposób układania płytek pionowy
SUFITY:	Na fragmentach system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60cm; płyty mineralne, wodoodporne , demontowalne z fazą opuszczona w kolorze białym , faktura pełna nakrapiana (wg rys. sufitów podwieszonych
DRZWI:	→patrz specyfikacja konfekcji
OKNA:	→patrz specyfikacja konfekcji
WYPOSAŻENIE MOCOWANE NA STAŁE DO ŚCIANY:	pojemnik na papier toalet. stalowy matowy dozownik do mydła w płynie stalowy matowy wieszaki na ręczniki stalowe matowe
INNE:	

6.BASEN DO NAUKI PŁYWANIA

POSADZKA:	- specjalistyczna terakota basenowa płytki 12,5x25 cm; kolor szary ; plaża płytki klasy B dla bosej stopy, dno niecki do nauki pływania i w brodzikach płytki klasy C spoina wodoszczelna w kolorze jasno szarym sposób układania → prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak – płytki ścienne schodzą do podłogi, na styku ścian i podłogi kształtki oraz narożniki wypukłe i wklęsłe w kolorze szarym
ŚCIANY:	- specjalistyczna glazura basenowa -glazura do wysokości pomieszczenia, płytki 12,5x25cm gładkie, szkliwione , nasiąkliwość ≤1 kolor podstawowy biały ,wzór w kolorze szarym i pomarańczowym wg. rys spoina wodoszczelna w kolorze białym sposób układania płytek pionowy
SUFITY:	Sufit mineralny wodoodporny do wilgotności względnej 100% w zakresie temperatur 0-40°C, modułowy demontowalny w podstawowym rozmiarze 120x60cm, na widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze białym, płyty z wełny mineralnej akustycznej, tłumiącej dźwięk. Na fragmentach część powierzchni płyty sufitowe ujęte w ramy z kształtowników aluminiowych o gabarytach pozwalających na zachowanie sztywności tafli podwieszonych sztywno i nie łączących się z sąsiednimi taflami., w tych strefach projektuje się tafle sufitu zawieszone w położeniu nachylonym (wg rys. sufitów podwieszonych
DRZWI:	→patrz specyfikacja konfekcji
OKNA:	→patrz specyfikacja konfekcji
WYPOSAŻENIE:	Wg techgnologii basenu
INNE:	

7.BASEN PŁYWACKI

POSADZKA:	- specjalistyczna terakota basenowa płytki 12,5x25 cm;; plaża płytki klasy B dla bosej stopy kolor szary, dno niecki płytki klasy A, w kolorze białym,pasy torowe w kolorze granatowym w brodzikach przechodnich płytki klasy C wkolorze białym spoina wodoszczelna w kolorze jasno szarym sposób układania → prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak – płytki ścienne schodzą do podłogi, na styku ścian i podłogi kształtki oraz narożniki wypukłe i wklęsłe w kolorze szarym
ŚCIANY:	- specjalistyczna glazura basenowa -glazura do wysokości wyznaczonej przez spód stropu antresoli(2,03m), płytki 12,5x25cm gładkie, szkliwione , nasiąkliwość ≤1 w kolorze jasno niebieskim spoina wodoszczelna w kolorze białym sposób układania płytek pionowy; powyżej glazury ściany okładane płytami głuszącymi z fakturą, malowanymi farbą lateksową w kolorze białym
SUFITY:	
DRZWI:	→patrz specyfikacja konfekcji
OKNA:	→patrz specyfikacja konfekcji
WYPOSAŻENIE:	Wg techgnologii basenu
INNE:	Balustrady ze stali nierdzewnej

8.BUFET Z ZAPLECZEM

POSADZKA:	W zapleczyu bufetu terakota, płytki 20x20cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności kolor szary w sali konsumpcyjnej i korytarzu gres płytki 60X30 lub 30x30cm (wg rys podłóg) nieszkliwione, matowe o fakturze strukturalnej - IV kl ścieralnosci;twardość 8 w skali Mohsa; poślizgowość R9; w kolorze szarym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze szarym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia wg rys podłóg
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	brak – płytki ścienne schodzą do podłogi
ŚCIANY:	W zapleczu bufetu glazura monolityczna do pełnej wysokości pomieszczenia, płytki 20x20cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno szarym , spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze białym gr mm w sali konsumpcyjnej ściany malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze pastelowym: kremowo- pomarańczowym NCS S0510-Y30R Wzdłuż ścian korytarza i ściany prowadzącej do bufetu odboje o wys 203mm w kolorze szarym : podstawa ciągła aluminiowa z profilem z żywicy akrylowinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo o gr.2,5 mm barwionej w masie w kolorze szarym
SUFITY:	W pom bufetu, zmywalni -system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60cm i; płyty wodoodporne mineralne, demontowalne z fazą opuszczona w kolorze białym , faktura pełna nakrapiana. W mag. napoi.,korytarzu i pom. socjalnym system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 60x60cm; płyty mineralne, demontowalne z fazą opuszczona w kolorze białym , faktura pełna nakrapiana (zakres i rodzaj wg rys. sufitów podwieszonych
DRZWI:	→patrz specyfikacja konfekcji
OKNA:	→patrz specyfikacja konfekcji
WYPOSAŻENIE:	Lada: blat z płyty meblowej laminowanej w kolorze szarym z półkamii pod blatem, front z płyty meblowej laminowanej w dwóch kolorach : w kolorze pomarańczowym i szarym jak blat, blat oparty na konstrukcji z płyty meblowej (wg rys.) Roleta w kolorze jasno szarym wg specyfikacji Wyposażenie bufetu wg. technologii gastronomii
INNE:	

S

9.SALA AEROBIKU

POSADZKA:	Wykładzina sportowa , winylowa , punktowo elastyczna, rolowana, gr. 7,65mm kolorze pomarańczowym Stopień schodowy (lastryko) 30x22.5x250 mocowany do istniejącej posadzki za pomocą kotew wklejanych
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół 10cm
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze pastelowym: kremowo- pomarańczowym NCS S0510-Y30R Lustro w sali aerobiku (o pow. całkowitej 20m^2) o wysokości 200cm,dł.10m, klejone za pomocą kleju montażowego. Lustro klejone do płyty meblowej na podkonstukcji z łat , pomiędzy wypełnienie 5cm wełny mineralnej. Powyżej luster płyty akustyczne z MDF z perforacją 6% o gr. płyt 1,7cm z poziomym rowkowaniem w rozstawie co ok. 1cm o pow. 50m2 mocowane do ściany na podkonstrukcji z łat , pomiędzy wypełnienie 5cm wełny mineralnej.
SUFITY:	system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podział płyt sufitu 120x60cm; płyty w kolorze białym , faktura żłobiona przypominajaca trawertyn (zakres i rodzaj wg rys. sufitów podwieszonych)
DRZWI:	→wg specyfikacji konfekcji
WYPOSAŻENIE:	

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ ZMINĘ FORMATU ORAZ KOLORU GLAZURY I TERAKOTY W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.