

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont nawierzchni na schodach wejściowych do Ds 4</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
d.1	<b>Kalkulacja własna lub KNR 4-04 0504-01</b>	Rozebranie posadzek lastrykowych i gresowych - podestów, cokolików, stopni i podstopni  3.08*(0.3+0.15)*36 1.9*(0.3+0.15)*7 1.5*3.08*2+2.5*3.0+1.3*2.5+2.5*2.25 4.7*4.5+0.2*30.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  49.90 5.99 25.62 33.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.66</b>
d.1	<b>Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0211-01</b>	Wyrównanie i wyszlifowanie podłoża wraz z usunięciem starej izolacji przy głębokości skucia do 1 cm . Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji powłokowych.  114.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.66</b>
d.1	<b>Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murów balustrady ( od strony schodów)  35*2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
2		<b>Izolacje</b>			
d.2	<b>Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0803-01</b>	Uzupełnienie dużych ubytków na podestach, stopniach i podstopniach, masami szpachlowymi , mrozoodpornymi o dużej przyczepności do podłoża, mrozoodpornymi	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
d.2	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej podestów, stopni, podstopni i pasa muru balustradowego ( wys.20 cm), dyfuzyjnymi, mineralnymi powłokowymi masami hydroizolacyjnymi. Wykonać zgodnie z technologią producenta . W narożnikach stosować taśmy uszczelniające. 114.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.66</b>
d.2	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie izolacji iniekcyjnej w murach ceglanych gr. do 0,6m Otwory o średnicy min. 20 mm w rozstawie co 10 do 15 cm liniowo, 5 cm powyżej poziomu podestów i schodów 22.0	m  m	  22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
3		<b>Nowa okładzina schodów</b>			
d.3	<b>Kalkulacja własna lub KNR 2-02 1107-05</b>	Okładziny lastrykowe, wylewane grubości 35 mm jednobarwne. Lastryko układać na podestach, stopniach, podstopniach i cokolikach  114.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.66</b>
d.3	<b>Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0807-03</b>	Wykonanie tynków renowacyjnych ( w pełnym systemie producenta) na ścianach płaskich. Tynki kumulujące związki siarczanów i chlorków  56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
d.3	<b>Kalkulacja własna lub TZKNBK XV 0107-04</b>	Malowanie ścian murów balustrady dyfuzyjną farbą krzemooorganiczną  56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>