UWAGI

1. Instalacje o.c. prowadzić w warstwach posadzki, za wyjątkiem kondygnacji -2 (wykonać wg opisów na rysunku).
2. Instalacje p.n. prowadzić pod tynkiem.
3. Instalacje w.l. prowadzić pod tynkiem.
4. Instalacje wodnego rozwoju gaśnic prowadzić pod tynkiem.
5. Montaż urządzeń wykonać wg. zaleceń producenta.
6. Wyłączenie mat grzewczych w skorodach wg. Rys.K.13.
7. Rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu G42 wg. Rys.K.14.
8. Umieszczenie i podłączenie pod rozdzielcz wody lodowej wg. Rys.K.15.
9. W wyłączonych punktach instalacji należy zainstalować odpowietrzniki.
10. Dokonanie instalacji dodatkowej przez pozszerzenia rozdzielcze, w razie konieczności spuszczenia płynu z podogo pionu, na pozszczególnych poziomach należy zamontować.
11. Podczas instalacji do ogrzewania i chłodzenia wg rozkładu instalacji oraz schematów podłączenia.
12. Odcinki instalacji wody lodowej prowadzone przez ogrzewany garaż oraz pomieszczenia węzeł odpowiedni należy zaizolować dodatkowo.
13. Wszystkie przejścia przez ściany żelbetowe, należy zabezpieczyć otuliną.
14. Schematy temperatur w pomieszczeniu odnoszą się przez temostat, który steruje pracą siłownika zaworu dwudrogowego (dla chłodnicy) oraz siłownika zaworu dwudrogowego (dla nagrzewnicy).
15. Termostaty należy umieścić w okolicy elementów wywiewnych, na wysokości 1,4cm nad podłogą.
16. Wszystkie elementy tych typu, zamyty należy wezcześć w sposób odporny dla otoczą.
17. Wszystkie pony należy odsadzać płyt kamin gips, z osłoną ze zamonie ognioodpornych przez otwór inwazyjne.
18. Nie ogłanie zamieszczenia należy przejść jako ogrzewanie.
19. Nie należy ogrzewać pod ogrzewanie, z pomieszczenia na dla instalacji c.o. DN14x2,0.
20. Wszystkie grzejniki jest usytuowane pod oknem, należy je istalować wymiarowane względem osi okna (symetrycznie pod oknem).
21. Zabrania się prowadzić instalacje wodne ponad instalacjami elektrycznymi.
22. Wszelkie podłączenia urządzeń, należy wykonać w sposób umożliwiający ich konserwację.


Legenda
instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrót
instalacja nagrzewnic - zasilanie
instalacja nagrzewnic - powrót
instalacja w.l. - zasilanie
instalacja w.l. - powrót
Punkty stałe
Opis pomieszczeń:
Nr pomieszczenia
Pomieszczenia
Oczekiwana temperatura zimą
Oczekiwana temperatura latem
Opis grzejników:
VKS S 3.50 - opis nastawy
FTV - przykładowy grzejnik
12 - grubość grzejnika
2600 - długość grzejnika
en - energooszczędny
FTV1206 en 2600 mm
VSK S 3.50
Pomieszczenie nr 16 B, 53-681 Środa
Powierzchnia użytkowa: 1 000,00 m²
Kubatura: 3 500,00 m³
Ilość osób: 20 osób
Moc instalacji: 50 kW
Ilość powietrza: 5 000 m³/h
Wymagana wymiana powietrza: 5 wymian/h
Poziom hałasu: NR 35
Wymagana temperatura: 20°C
Wymagana wilgotność: 50%
Strefa pożarowa: SP-1
Klasa odporności ogniowej: EI 60
Wymagana ilość wyjść ewakuacyjnych: 2
Szerokość drzwi: 1,2 m
Wysokość drzwi: 2,1 m
Kierunek otwierania drzwi: na zewnątrz
Wymagana ilość gaśnic: 2 szt.
Typ gaśnic: proszkowe
Wymagana ilość hydrantów: 1 szt.
Wymagana długość węża: 30 m
Wymagana ilość czujników dymu: 4 szt.
Wymagana ilość czujników ciepła: 2 szt.
Wymagana ilość przycisków ppoż.: 1 szt.
Wymagana ilość syren alarmowych: 2 szt.
Wymagana ilość oświetlenia awaryjnego: 6 szt.
Wymagana ilość oznakowania ewakuacyjnego: 4 szt.
Wymagana ilość oznakowania przeciwpożarowego: 3 szt.
Wymagana ilość oznakowania informacyjnego: 2 szt.
Wymagana ilość oznakowania ostrzegawczego: 1 szt.
Wymagana ilość oznakowania nakazowego: 1 szt.
Wymagana ilość oznakowania zakazowego: 1