INSTALACJA WODNEGO ROZTWORU GLIKOLU

UWAGI

1. Instalacje c.o. prowadzić pod stropem, za wyjatkiem obiegu c.o. dla kondygnacji -2.
2. Chłodnice agregat umieścić pod zadaszeniem.
3. Instalacje wodnego roztworu glikolu prowadzić pod stropem.
4. Montaż urządzeń wykonać wg. zaleceń producenta.



Legenda
zasilanie
powrót

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obręb 55
80-952 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacja wodnego roztworu glikolu - rozwinięcie

SKALA: ( )
DATA: 02.2010
FAZA: P/W
NR RYSUNKU: C/9
NR STRONY: C38

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Janusz Tuzlikiewicz
upr. bud. nr 36/91/WIL, 153/02/WIL, 125/98/WIL
w ŁOIDiS-6407/03
w spec.instalacyjnej/sanitarnej

ASYSTENT PROJ.:
mgr inż. Rafał Marciniak

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Jerzy Drążkiewicz
upr. proj. 250/96
w spec.instalacyjnej/sanitarnej