

D 16	D 17	D 18	DT01	D 20	D 21	D 22
drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych	drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych	drzwi wewnętrzne metalowe	drzwi zewnętrzne metalowe	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych	drzwi wewnętrzne metalowe
1400	1100	1200	1600	1000	2800	1400
2050	2050	2050	2450	2050	3050	2050
1300	1000	1100	1400	800	3000	1300
2000	2000	2400	2400	2000	2500	2000
L	P	L	P	L	P	L
-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	-	1	1
1	1	1	3	1	1	1
EI 30	2	1	-	-	+	EI 30
Trzykomorowy system izolowany termicznie. Profile skrzydeł o głębokości 75 mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Wypełnienie ze szkła przaziemnego. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Trzykomorowy system izolowany termicznie. Profile skrzydeł o głębokości 75 mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Wypełnienie ze szkła przaziemnego. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Płyta skrzydła o gr. 53mm tworzy zamkniętą konstrukcję płaszczyznową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,8mm malowanej proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bębnową. Klamka chromowana prosta, dwuramienna potrójnie wzmożniona.	Drzwi stalowe z załączkami do komory trafeostacji.	Drzwi drewniane, wewnętrzne, płytowe o dwunastych ościeżnicach obejmujących mur obustronnie lub jednostronnie. (gdy okno drzwiowe znajduje się za białą ścianą w kolorze białym). Wszystkie drzwi zapełnić w dwie zamki palerlowe z wkładkami Master Key, typie odpornym na włamanie „C”. Klamka chromowana prosta, Izolacyjność akustyczna 32dB.	Drzwi ewakuacyjne z kontrolą dostępu dezaktywowane w przypadku pożaru z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Wypełnienie ze szkła przaziemnego bezpiecznego.	Drzwi stalowe pełne z wypełnieniem z wełny mineralnej malowane proszkowo na kolor szary zbliżony do RAL 7037 wyposażać w ościeżnice blokowe. Wszystkie drzwi zapełnić w dwie zamki palerlowe z wkładkami Master Key, typie odpornym na włamanie „C”.