

D 09	D 10	D 11	D 12	D 13	D 14	D 15
drzwi wewnętrzne aluminowe	drzwi zewnętrzne przesuwne	drzwi zewnętrzne aluminowe	drzwi zewnętrzne aluminowe	drzwi wewnętrzne metalowe	drzwi wewnętrzne metalowe	drzwi wewnętrzne metalowe
2000	6800	1200	1200	1400	1400	1100
2060	5060	2460	2060	2060	2060	2060
1960	5820	1100	1100	1300	1300	900
2000	3000	2400	2000	2000	2000	2000
-	-	-	-	L	P	L
-	-	-	-	4	4	-
1	2	-	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	1
-	-	-	2	-	-	-
1	1	2	2	4	4	2
1	1	2	2	8	-	3
EI 30	-	EI 30	EI 30	-	-	EI 30
Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta oraz wyposażone w urządzenie przeciwpodpalnicze od wewnętrznej strony. Drzwi z pełnym otwarcie na szerokość 202cm.	Drzwi przesuwne z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta oraz wyposażone w urządzenie przeciwpodpalnicze od wewnętrznej strony. Drzwi z pełnym otwarcie na szerokość 202cm.	Ościeżnica i skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta oraz wyposażone w urządzenie przeciwpodpalnicze od wewnętrznej strony. Drzwi z pełnym otwarcie na szerokość 202cm.	Ościeżnica i skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta oraz wyposażone w urządzenie przeciwpodpalnicze od wewnętrznej strony. Drzwi z pełnym otwarcie na szerokość 202cm.	Drzwi obustronnie szklane, dwuskrzydłowe, ościeżnica aluminiowa malowana proszkowo, izolowane poliuretanem o grubości 38mm, okładzina z blachy stalowej szynkowej o gr. 0,8mm malowanej proszkowo na kolor szary - RAL 7037, wyposażone w 3 zawiasy z dymoszczelkami z kompozytów, przesłonięcie za szybą wzdłużowe o wymiarach 60x90, klamka z szyldem z kompozytu. Drzwi w pomieszczeniach: D12, D16, D17, D18, wyposażone w elektroczep służący do instalacji kontroli dostępu. Drzwi do pom. D28 otwierane automatycznie w przypadku pożaru.	Płyta skrzydła o gr. 53mm tworzy zamkniętą konstrukcję płaskową wykonaną z blachy stalowej szynkowej o gr. 0,8mm malowanej proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta, zawiasy potrójne wzmocnione. Drzwi wyposażone w elektroczep służący do instalacji kontroli dostępu.	Płyta skrzydła o gr. 53mm tworzy zamkniętą konstrukcję płaskową wykonaną z blachy stalowej szynkowej o gr. 0,8mm malowanej proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka stalowa prosta, zawiasy potrójne wzmocnione.

drzwi wewnętrzne, stalowa
1350
1450
-
-
-
1
-
-
1
Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7037. Drzwi z zamkiem z wkładką bełankową, klamka chromowana prosta oraz wyposażone w urządzenie przeciwpodpalnicze od wewnętrznej strony. Drzwi z pełnym otwarcie na szerokość 202cm.

zestawienie ścianek z profili aluminiowych

symbol na rzucie	K P POZ 1	K P POZ 2
nazwa	kurtyna p.pożarowa	kurtyna p.pożarowa
rzut (skala 1:100)		
widok (skala 1:100)		
S szerokość w świetle muru [mm]	5950	5590
H wysokość w świetle muru [mm]	4280	4280
So szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-
Ho wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-
kondygnacja -2	-	-
kondygnacja -1	-	-
kondygnacja 0	1	1
kondygnacja 1	-	-
kondygnacja 2	-	-
razem	1	1
szczerłość i izolacyjność ogniowa	EI 90	EI 90
uwagi	kurtyna p.poż EI 90 opuszczana automatycznie w przypadku pożaru przez szczerłość w suficie podwieszonym, kaseta niewojowa podwieszona do stropu.	kurtyna p.poż EI 90 opuszczana automatycznie w przypadku pożaru przez szczerłość w suficie podwieszonym, kaseta niewojowa podwieszona do stropu.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać skłonu obrotów w naturze