

Załącznik II do SIWZ

Część II zamówienia

Lp	Opis	Pow. łączna [dm ²]
1.	<p><u>Płytki drukowane:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- soldermaska- cynowanie HAL- płytki 2-warstwowe- opisy na 1 stronie- liczba otworów na 1dm²: do 200- minimalna średnica otworu: 0,3 mm- minimalna odległość między ścieżkami/padami: 10 mils- minimalna szerokość ścieżki: 10 mils- grubość laminatu: od 0,5 do 2 mm- metalizacja otworów- średni rozmiar płytki: 0,5 dm²- średnia pow. 1 zamówienia: 3 dm²- zbiorcza wielkość całkowitego zamówienia: 100 dm² <p>(max. termin realizacji: 7-10dni)</p>	320
2.	<p><u>Płytki drukowane:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- soldermaska- cynowanie HAL- płytki 2-warstwowe- opisy na 1 stronie- liczba otworów na 1dm²: do 500- minimalna średnica otworu: 0,3 mm- minimalna odległość między ścieżkami/padami: 10 mils- minimalna szerokość ścieżki: 10 mils- grubość laminatu: od 0,5 do 2 mm- metalizacja otworów- średni rozmiar płytki: 0,5 dm²- średnia pow. 1 zamówienia: 3 dm²- zbiorcza wielkość całkowitego zamówienia: 100 dm² <p>(max. termin realizacji: 7-10 dni)</p>	250

3.	<p><u>Płytki 1-stronna prosta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - laminat bazowy FR4 o grubości 1,55mm - grubość folii miedzianej 18µm lub 35µm - szerokość ścieżek : od 10 mil - rozstęp ścieżek, padów: od 10 mil - szerokość pierścienia wokół otworów: od 10 mil <p>(termin dostawy: standardowy)</p>	10
4.	<p><u>Płytki 1-stronna z opisem i fotomaską</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - opis jednostronny - fotomaska - laminat bazowy FR4 o grubości 1,55mm - grubość folii miedzianej 18µm lub 35µm - szerokość ścieżek : od 10 mil - rozstęp ścieżek, padów: od 10 mil - szerokość pierścienia wokół otworów: od 10 mil <p>(termin dostawy: standardowy)</p>	60
5.	<p><u>Płytki drukowane pojedyncze wykonane w 1 egzemplarzu o małych powierzchniach (do 1dm²):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dwuwarstwowe, laminat o grubości 1,5 mm - metalizacja otworów - z cynowaniem - z soldermaską zieloną (na obu powierzchniach płytki) - z opisem (na obu powierzchniach płytki) - min. szer. ścieżek – 10 milsów - min. odstęp między ścieżkami, padami, via – 10 milsów - min. średnica padów, via – 10 milsów <p>(termin realizacji 10-14 dni)</p>	25
6.	<p><u>Płytki drukowane pojedyncze wykonane w 1 egzemplarzu o małych powierzchniach (do 3dm²):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dwuwarstwowe, laminat o grubości 1,5 mm - metalizacja otworów - z cynowaniem - z soldermaską zieloną (na obu powierzchniach płytki) - z opisem (na obu powierzchniach płytki) - min. szer. ścieżek – 10 milsów - min. odstęp między ścieżkami, padami, via – 10 milsów - min. średnica padów, via – 10 milsów <p>(termin realizacji 10-14 dni)</p>	40