

- UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRAWACIAMI BRANŻOWYMI
  2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
  3. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
  4. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

początek układania płyt sufitu podwieszanego

profile sufitowe CD 60 – główny	0,27 cm
profile sufitowe CD 60 – nośny	0,27 cm
2x płyta GKB	2,5 cm
wg systemu 4.10.32	grubość ca 3,1 cm

profile sufitowe T-24 główne	4,3 cm
modułowe płyty sufitowe 60x120 gładkie	2,5 cm
krawędź wykonczenia płyty typu D (profil sufitowy nośny w całości ukryty, płyty sufitowe łączone na styk)	
grubość ca 6,8 cm	

A-04