

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6		
SCHEMAT								
	OTWÓR W MURZE S <sub>o</sub> / H <sub>o</sub>	108 / 260	108 / 260	180,5 / 260	180,5 / 260	180,5 / 260	170 / 210	
	ŚWIATŁO PRZESŁONA S / H	90 / 253	90 / 253	90 / 253	90 / 253	90 / 253	wg wyl. producenta	
	ILOŚĆ DRZWI	LEWE 6 szt.	LEWE –	LEWE –	LEWE –	LEWE –	LEWE –	PRAWIE –
	PRAWIE 3 szt.	PRAWIE 1 szt.	PRAWIE 1 szt.	PRAWIE 1 szt.	PRAWIE 1 szt.	PRAWIE 1 szt.	PRAWIE –	
RAZEM	9 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.		
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA BIUROWE	POMIESZCZENIE SOCJALNE	POMIESZCZENIE SEKRETARIATU	SALA KONFERENCYJNA	KASA KWESTURY	POMIESZCZENIE Z SELFAMI		
UWAGI	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH; KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA MATOWA BIAŁA. WYPOSAŻYC W ZAMEK PATEINTOWY.	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA – OD STRONY POMIESZCZENIA SOCJALNEGO SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA MATOWA BIAŁA. WYPOSAŻYC W: ZAMEK PATEINTOWY, SAMOZAMYKACZ – OD STRONY POMIESZCZENIA SOCJALNEGO (0.8)	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH; KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA; SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA BEZBARWNA; WYPOSAŻYC W ZAMEK PATEINTOWY.	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH; KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA – OD STRONY POMIESZCZENIA SALI KONFERENCYJNEJ, GŁĄKOKLAWKA OD STRONY KORYTARZA SZKŁA ZESPÓŁA BEZPIECZNA Z ZALUZJĄ WEWNĄTRZ ZESTAWU; WYPOSAŻYC W: ZAMEK PATEINTOWY, SAMOZAMYKACZ – OD STRONY POM. SALI KONFERENCYJNEJ (0.3)	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA – OD STRONY POMIESZCZENIA KASY; OD STRONY POM. SEKCJA FINANSOWA – GŁĄKOKLAWKA SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA BEZBARWNA; WYPOSAŻYC W: ZAMEK PATEINTOWY, SAMOZAMYKACZ – ZANIASALOMĄC PO STRONIE POMIESZCZENIA KASY	DRZWI STAŁOWE WZMACNIANE ANTYKŁAMKOWE O KLASIE MN. C WYPOSAŻONE W ZAMEK O KLASIE MN. C KOLOR: RAL 9002		
KONTROLA DOSTĘPU								

SYMBOL	D7	D8	W1	W2	BRAK OZNACZEŃ NA RYSUNKACH	
SCHEMAT						
OTWÓR W MURZE ŚWIATŁO PRZESŁONA S / H	157 / 260 90 / 253	108 / 260 90 / 253	377 / 260 –	213 / 110 – / –	– / – – / –	
ILOŚĆ DRZWI	LEWE 1 szt.	PRAWIE 1 szt.	LEWE –	PRAWIE –	LEWE –	PRAWIE –
RAZEM	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	–
LOKALIZACJA	WEJŚCIA DO KWIESTURY	POMIESZCZENIE KSERO	SALA KONFERENCYJNA	OKNO KASOWE	POMIESZCZENIA OD STRONY POŁUDNIOWEJ BUDYNKU	
UWAGI	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA. SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA BEZBARWNA; WYPOSAŻYC W: ZAMEK PATEINTOWY, SAMOZAMYKACZ WIDOK OD STRONY PRZEDSIÓNKOW WIND	DRZWI Z PROFILU ALUMINIOWYCH KOLOR: RAL 9007; KLAMKA STAL NIEROZ. SZCZOTKOWANA –OD STRONY POMIESZCZENIA KSERO (0.6), OD STRONY KORYTARZA GŁĄKOKLAWKA SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA MATOWA BIAŁA. WYPOSAŻYC W: ZAMEK PATEINTOWY, SAMOZAMYKACZ – OD STRONY POMIESZCZENIA KSERO (0.6)	WITRYNA Z PROFILU ALUMINIOWYCH KOLOR: RAL 9007; SZTĄBA ZESPÓŁONA BEZPIECZNA Z ZALUZIĄ WEWNĄTRZ ZESTAWU; KOLOR ZALUZI: RAL 9007	OKNO Z PROFILU ALUMINIOWYCH UKRĄTCH W KONSTRUKCJI ŚCIANY; PROFIL ALUMINIOWE GÓRNY I BOCZNE UKRĄTE POD LAMINATEM KRAWĘDZ DOLNA "WOLNOJĄ" BEZ PROFIŁOW. SZKLENIE SZAKŁEM LAMINOWANYM STRĄTOBEL 44.1. FOLIA WEWNĘTRZNA BEZBARWNA. WYKONAĆ OTWORY W SZTĄBE WG RRS. SZCZEGÓŁOWEGO A-06;	MONTAŻ ROLET OKIENNYCH W POMIESZCZENIACH O NUMERACH OD 0.07 DO 0.12; ROLETY W PROWADNICACH PRZYSZYGOWYCH; MATERIAŁ TKANY: GŁĄSKI, GĘSTOITKANY, POLESTER 100%, GRUBOŚĆ 195gr, PRZENIKALNOŚĆ ŚWIATŁA: ca. 25%	
KONTROLA DOSTĘPU						

- UWAGA:
- GRUBOŚĆ SKRZYGŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄĆ WYMIARU W ŚWIETLE PRZESŁONA
  - WIDOK ŚLUSARKI OD STRONY KORYTARZA
  - PODANE WYMIARY MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- KONTROLA DOSTĘPU:
1. KONTAKTROWY CZUJNIK OTWÓRZA, WPUSZCZANY (CZCOWNY), ZAMSTALOWANY W GÓRNEJ PRĄSZCZYŻNIE SKRZYGŁA I OŚCIEŻNICY, NAD ZAMKIEM, PRZEWODY OD CZUJNIKA PRZEDKŁUŻYĆ PRZEWODEM OTWÓZ 2X0,75 LUB PODOBNYM I WYPROWADZIĆ GÓRĄ Z OŚCIEŻNICY NAD ZAWIASAMI Z ZAPASEM OKOŁO 0,5m
  2. ELEKTROZACZEP PRĄDU STĄŁEGO Z PODACZONYM PRZEWODEM OTWÓZ 2X0,75 LUB PODOBNYM, KTÓRY TAKŻE WYPROWADZIĆ GÓRĄ Z OŚCIEŻNICY NAD ZAWIASAMI Z ZAPASEM OKOŁO 0,5m
  3. SAMOZAMYKACZ ZAMSTALOWANY PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWI
  4. GŁĄKOKLAWKĘ, KLAMKĄ PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWI

- UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMMI BRANŻOWYMI
  2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
  3. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
  4. ZMIANY I ODSTĘPISTWA OD PROJEKTU – WYNIKĄ W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIENI Z PROJEKTANTAMI.

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KWIESTURY POLITECHNIKI  
GDAŃSKIEJ GMACHU "B".

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
ul. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

STUDIO PROJEKTOWE "JOWA"  
ARCHITEKT JOANNA WASILUK  
ul. Reja 22/19 80-404 Gdansk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PODRS:

dr inż. arch. Marłusz Grych  
upr.4442/Gd/90

mgr inż. arch. Joanna Wasiluk

mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno

mgr inż. arch. Bartosz Łojewski

.....

.....

.....

.....

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

DATA:

LISTOPAD 2010

SKALA:

-

NR RYS.:

A-10