



BRAMKA ALUMINIOWA DO PIŁKI NOŻNEJ Ø WYM. 5,00X2,00m.

TYP 2 WG NORMY PN-EN 748 MAJ 2005



- Bramka aluminiowa składana o wym. 5,00x2,00m.
- 1) słupek (kształtownik A8932, gat. AlMgSi 0.5F22)
 - 2) poprzeczka (kształtownik A8932, gat. AlMgSi 0.5F22)
 - 3) miejsce połączenia poprzeczki ze słupkiem
 - 4) rama naciągowa siatki (kształtownik A7171, gat. AlMgSi 0.5F22)
 - 5) belka naciągowa siatki (kształtownik A8932, gat. AlMgSi 0.5F22)
 - 6) tuleja słupka (kształtownik A8933, gat. AlMgSi 0.5F22) dł. 500 mm
 - 7) siatka
 - 8) zaczep siatki szt. 130 (mat. Tarnamid T27 MCS)

BRAMKA ALUMINIOWA DO PIŁKI NOŻNEJ □ WYM. 5,00X2,00m. TYP 2 WG NORMY PN-EN 748 MAJ 2005



Bramka aluminiowa składana o wym. 5,00x2,00 m.

- 1) słupek (kształtownik A8932, gat. AlMgSi 0.5F22)
- 2) poprzeczka (kształtownik A8932, gat. AlMgSi 0.5F22)
- 3) miejsce połączenia poprzeczki ze słupkiem
- 4) rama nacłagowa siatki (kształtownik B3441, gat. AlMgSi 0.5F22)
- 6) tuleja słupka (kształtownik A8933, gat. AlMgSi 0.5F22) dk. 500 mm
- 7) siatka
- 8) zaczep siatki szt. 90 (mat. Tarnamid T27 MCS)
- 9) patyk (33,7x3,2 mm, gat. S235JR)
- 10) śruba M10x23, szt. 8
- 11) śruba imbusowa z nakrętką M10x45, szt. 2
- 12) śruba z nakrętką M10x60, szt. 4

FUNDAMENT DLA SŁUPA OŚWIETLENIEWEGO

