

WYKAZ MEBLI

1. Regał A Ustalić kolor płyty laminowanej	rys.1	szt. 2
2. Szafa ubraniowa Ustalić kolor płyty laminowanej		szt. 2

1. Regał A (rys. 1)

Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zastosować cztery regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm.

Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm. , kolor foli i rysunek dobrać do zastosowanej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę. Ze zleceniodawcą ustalić przegrody poziome stałe oraz półki ruchome. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca.



Rys. 1 Regał A

2. Szafa ubraniowa o wymiarach 800x500x2000 mm

Ogólne warunki wykonania jak w pkt. 2.

Szafa zamykana na zamek patentowy typu „Baskwil”. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr.3 mm laminowanej. Kolor wieszaków srebrny mat. W drzwiach szafy zastosować po cztery zawiasy.

Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną.

Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca.