

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT AUDYTORIUM NR II WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI ORAZ DOBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM ZANURZONEJ WIZUALIZACJI PRZESTRZENNEJ W RAMACH PROJEKTU "NOWOCZESNE AUDYTORIA PG"						
DROGA MANEWROWA D-1						
LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość netto (PLN)
1	2	2	3	4	5	6
	D-01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		- odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych	km	0,10		
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	x	x	x	x
		Rozbiórki elementów dróg i ulic	x	x	x	x
2		- nawierzchnia z płyt betonowych typ YOMB** na podsypce cem.-piask.	m ²	180		
3		- nawierzchnia z trylinki** na podsypce cem.-piask.	m ²	284		
4		- podbudowa z kruszywa łamanego, grub. 15cm*	m ²	464		
5		- krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem B-15*	m	161		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	x	x	x	x
6		- wykop na odkład	m ³	501		
	D-02.03.01	Roboty ziemne - wykonanie nasypów	x	x	x	x
7		- nasyp z dokopu	m ³	62		
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
	D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczania podłoża	m ²	675		
	D-04.02.01	Wzmocnienie słabonośnego podłoża:	x	x	x	x
8		- warstwa pospółki, grub.20 cm	m ²	645		
9		- georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach	m ²	1 270		
10		- geotkanina polipropylenowa min. 15/15 kN/m	m ²	675		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości :	x	x	x	x
11		- 20 cm	m ²	555		
		- 25 cm	m ²	486		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków:	x	x	x	x
12		- humusowanie grub. 10 cm z obsianiem mieszką traw	m ²	62		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe :	x	x	x	x
13		- 15x30x100 cm z ławą betonową z oporem (beton C12/15)	m	192		
	D-08.01.01	Oporniki betonowe :	x	x	x	x
14		- 15x30x100 cm z ławą betonową z oporem (beton C12/15)	m	4		
	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm	x	x	x	x
15		- kostka betonowa behaton grafitowa grub. 8 cm	m ²	486		
OGÓŁEM		Łącznie część drogową:				0

UWAGA: * wywiezienie na legalne wysypisko wraz z utylizacją,
** wywiezienie na legalne składowisko, własność Zamawiającego