

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczenia 400 A w Gmachu Głównym P.G.</b>					
<b>1</b>		<b>RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI OWEJ</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Renowacja drzwi drewnianych w robocie stolarskiej , malarskiej i ślusarskiej  PODANE WYMIARY - RZUT JEDNOSTRONNY  - ostrożne usunięcie starych powłok malarskich - usunięcie zniszczonych fragmentów drewnianych drzwi - uzupełnienie poprzez flekowanie brakujących fragmentów - regulacja i pasowanie skrzydeł drzwiowych. W drzwiach przesuwnych regulacja prowadnic i rolek - wymiana lub naprawa zamków drzwiowych wraz z ich regulacją - scalenie kolorystyczne elementów drewnianych - malowanie drzwi farbami olejnymi do drewna na kolor biały - matowy 0.88*2.08*5+1.4*2.08+1.45*2.10+1.0*2.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.18	
				RAZEM	17.18
2	Kalkulacja d.1 własna	Renowacja wejściowych drzwi drewnianych w robocie stolarskiej , malarskiej i ślusarskiej. Drzwi 400 i 400 A Renowacja drzwi pod malowanie lakierem bezbarwnym.  PODANE WYMIARY - RZUT JEDNOSTRONNY  - ostrożne usunięcie starych powłok malarskich - usunięcie zniszczonych fragmentów drewnianych drzwi - uzupełnienie poprzez flekowanie brakujących fragmentów - regulacja i pasowanie skrzydeł drzwiowych - wymiana lub naprawa zamków drzwiowych wraz z ich regulacją - scalenie kolorystyczne elementów drewnianych - malowanie drzwi lakierem bezbarwnym matowym 1.4*2.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.72	
				RAZEM	6.72
3	KNR 4-01 d.1 0354-08 lub kalkulacja własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> . Drzwi dzielące pomieszczenia 6 i 8  0.88*2.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.83	
				RAZEM	1.83
4	kalkulacja d.1 własna	Renowacja nadświetli okiennych wraz z parapetami w robocie stolarskiej, malarskiej i ślusarskiej PODANE WYMIARY - JEDNOSTRONNY RZUT OKNA - ostrożne usunięcie wszystkich starych powłok malarskich - naprawa uszkodzonych elementów drewnianych stolarki okiennej - oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie i regulacja okuć - uzupełnienie lub wymiana okirowania i szklenia - pasowanie skrzydeł okiennych - dotyczy nadświetli otwieranych - roboty malarskie stolarki okiennej w pełnym zakresie - malować w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem 1.05*2.47+1.04*2.82+3.31*2.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.41	
				RAZEM	12.41
5	kalkulacja d.1 własna	Renowacja okien skrzynkowych wraz z parapetami w robocie stolarskiej, malarskiej i ślusarskiej PODANE WYMIARY - JEDNOSTRONNY RZUT OKNA - ostrożne usunięcie wszystkich starych powłok malarskich - naprawa uszkodzonych elementów drewnianych stolarki okiennej - oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie i regulacja okuć okiennych - uzupełnienie lub wymiana okirowania i szklenia - pasowanie skrzydeł okiennych - zamontowanie uszczelek gumowych w uprzednio wyfrezowanych gniazdach - roboty malarskie stolarki okiennej w pełnym zakresie - malować w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem 3.57*3.0+0.92*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.47	
				RAZEM	13.47
<b>2</b>		<b>ŚCIANY I SUFITY</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0701-01 lub kalkulacja własna	Odbicie odspojonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach.  12.77*3+9.02*2.0*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.33	
				RAZEM	47.33
7	KNR 4-01 d.2 0711-08 lub kalkulacja własna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z zagruntowanych siatek.  47.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.33	
				RAZEM	47.33

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

WZiE remont pomieszczenia 400 A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 19-01 d.2 0716-01 lub kalkulacja własna	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach  sufity 12.77*9.02 ściany (9.02*4+12.77*4+5*2+6*4+2.98*2)*3.9 -okna, drzwi i nadświetla -(19.01*2+12.41*2+13.47)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  115.19 495.77 -76.31	
				RAZEM	534.65
9	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie prac polegających na ujednoczeniu faktury tynku ścian i sufitów. Nałożenie na istniejące wyrównane i oczyszczone podłoże drobnoziarnistej mineralnej masy szpachlowej. 534.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 534.65	
				RAZEM	534.65
10	KNR 19-01 d.2 1305-01 lub kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich na ścianach i sufitach  534.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 534.65	
				RAZEM	534.65
<b>3</b>		<b>POSADZKI</b>			
11	KNR 4-04 d.3 0504-06 lub kalkulacja własna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  12.77*9.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.19	
				RAZEM	115.19
12	KNR 4-01 d.3 0211-01 lub kalkulacja własna	Wyrównanie i oczyszczenie podłoża poprzez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm  115.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.19	
				RAZEM	115.19
13	NNRNKB d.3 202 1132-01 lub kalkula- cja własna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm  115.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.19	
				RAZEM	115.19
14	KNR-W 2-02 d.3 1123-02 lub kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ( PCW rulonowe) bez warstwy izolacyjnej  115.19-(25.10+29.89)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.20	
				RAZEM	60.20
15	Kalkulacja d.3 własna lub KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  60.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.20	
				RAZEM	60.20
16	KNR-W 2-02 d.3 1123-02 lub kalkulacja własna	Posadzki z wykładziny dywanowej igielkowej. Cokolik z wykładziny dywanowej wywinięty na ścianę na wysokość 12 cm zakończony listwą systemową  (6.67*2.16+3.78*2.83)* 1.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.11	
				RAZEM	27.11
17	KNR-W 2-02 d.3 1110-05 lub kalkulacja własna	Posadzki z płytek gresowych o stopniu antypoślizgowości R-9 na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną  2.98*2.50+2.98*2.49+2.91*5.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.89	
				RAZEM	29.89
18	KNR-W 2-02 d.3 1115-02 lub kalkulacja własna	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej  2.91+2.98+2.98+2.91+2.98+2.98+5.16+5.16+5.16+5.16	m m	 38.38	
				RAZEM	38.38
19	KNR 19-01 d.3 1313-02 lub kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm  3.90*10	m m	 39.00	
				RAZEM	39.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>MALOWANIE SALI AUDYTRORYJNEJ W BUDYNKU WZiE</b>			
20 d.4	KNR 2-02 1606-01 lub kalkulacja własna	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		10*2*6	m <sup>2</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00
21 d.4	Kalkulacja własna lub TZKNBK XV 0107-04	Malowanie ścian wewnętrznych dyfuzyjną farbą krzemoorganiczną - silikonową	m <sup>2</sup>		
		(20.25+7.0+16.5+16.0+2*1.5)*5.8	m <sup>2</sup>	363.95	
		16*5	m <sup>2</sup>	80.00	
				RAZEM	443.95