

TABELA WYPOSAŻENIA_OPRAWY OŚWIETLENIOWE_03					
NR POM.	RODZAJ PRODUKTU	oprawa wpuszczana	oprawa nastropowa	lustro z oświetleniem	czujnik ruchu
	WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI	oprawa wpuszczana, aluminium, kolor biały matowy, odbłyśnik 99,98% anodowane aluminium, waga 0.2 kg, IP 20, wymiary(śrxwys.) 85 x116, otwór montażowy 75mm, wymagany transformator, źródło światła halogen GU5,3 MR16 50W/kąt rozsyłu38st lub zamiennik LED 7-10W, barwa 3000K	oprawa nastropowa, stal+aluminium lakierowane, kolor biały matowy, wymiary całkowite(szer./wys/dł) 60x82x60mm, IP20, nie wymaga transformatora, źródło światła 1x halogen QPAR16 50W ~230V GU10/kąt rozsyłu40st, lub zamiennik LED 7-10W, barwa 3000K	lustro wykonane na zamówienie z wbudowanym oświetleniem: taśma LED elastyczna IP 65, samoprzylepna,120LED/m, szer.8mm, gr. 2,5mm, zasilanie 12V, moc 9,6W/m, barwa ciepła biała, wymaga transformatora, długość taśmy 2,8 -6,2m w zależności od pomieszczenia. Taśma wbudowana przed zamontowaniem luster, Wymiary luster wg oddzielnej tabeli wyposażenia.	czujnik ruchu 360st, wpuszczany,biały, wymiary(śrxwys) 53x82mm, max zasięg 8m, ustawienie czasu 5-20min, moc włączeniowa do 1000W, ustawienie zaciemnienia 2-2000lx, IP20
POZIOM -1					
0.11	WC DAMSKI	6		1	2
0.12	WC MĘSKI	6		1	2
0.26	WC MĘSKI	4		1	2
0.27	WC DAMSKI/NPS.	3			1
0.31	POM. PORZ.-MAG.	4		1	2
POZIOM -1	RAZEM	23	0	4	9
POZIOM 0					
8	WC MĘŻCZYZN	8	4	1	2
9	WC NIEPEŁN.	3			1
10	WC KOBIET	12		1	2
POZIOM 0	RAZEM	23	4	2	5
POZIOM +1					
1.5	WC KOBIET	8	4	1	2
1.7	WC MĘŻCZYZN	8	4	1	2
1.17	WC MĘŻCZYZN	16		2	2
1.18	WC NIEPEŁN.	3			1
1.19	WC KOBIET	12		2	2
POZIOM +1	RAZEM	47	8	6	9
POZIOM +2					
2.6	WC MĘŻCZYZN	16		2	2
2.8	WC NIEPEŁN.	3			1
2.9	WC KOBIET	12		2	2
2.20	WC MĘŻCZYZN	16		2	2
2.21	WC NIEPEŁN.	3			1
2.22	WC KOBIET	12		2	2
POZIOM +2	RAZEM	62	0	8	10
POZIOM +3					
3.9	WC MĘŻCZYZN	16		2	2
3.10	WC NIEPEŁN.	3			1
3.12	WC KOBIET	8		1	2
3.20	WC KOBIET	8		1	2
3.22	WC MĘŻCZYZN	8		1	2
POZIOM +3	RAZEM	43	0	5	9
ŁĄCZNIE		198	12	25	42