







UWAGA:
W przypadku ścian g-k należy przygotować wzmocnienia do montażu umywalki, lustek, relingów itp.



LEGENDA oznaczenia wykończeń

- | | |
|---|--|
|  | ściana malowana |
|  | wydruk wielkoformatowy klejony do ściany |
|  | ściana- płytki gresowe 30x60 |
|  | posadzka- płytki gresowe 30x60cm |
|  | listwa cokołowa cięta z płytki posadzkowej |

h=250 rzędna sufitu

UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTÓW
WG OSOBNEJ TABELI



















początek układania płytek

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wnętrz należy porównać z projektem architektury.
3. Wymiary podano z uwzględnieniem okładzin.
4. Fuga ścienna szer. 2-3 mm , odporna na wnikanie wody , szara .
5. W strefach mokrych podłoże należy zabezpieczyć folią w płynie.
6. Ściany i sufitry malowane farbą do pomieszczeń wilgotnych.
7. Ściany malowane zlicowane z płytkami.
8. Naroża wewnętrzne wypełnione silikonem w kolorze fugi.
9. Naroża zewnętrzne fazowane pod kątem 45° .

LEGENDA
oznaczenia wyposażenia

- | | |
|---|---|
|  | brodzik, drzwi prysznicowe |
|  | umywalka/blat |
|  | miska WC |
|  | pisuar |
|  | bateria umyw. lub pryszni. |
|  | zestaw pryszni. |
|  | stelaż WC do zabudowy |
|  | przycisk splukujący |
|  | stelaż pisuaru do zabudowy,
sterownik pisuaru |
|  | odpływ podłogowy |
|  | syfon |
|  | zawór czterpalny wody |
|  | akcesoria(dozownik mydła,
suszarka, szczotka WC,
podajnik papieru itd.) |
|  | lustro z oświetleniem |
|  | kabiny WC |
|  | przegroda pisuarowa |

**UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTÓW
WG OSOBNEJ TABELI**

SCHEMAT UKŁADANIA PŁYTEK

