
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej- POZIOM 200
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2015Rr.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2015Rr.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczenia nr 201a			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05 lub analogia	3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2	m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07 lub analogia	3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2	m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i	m		
d.1	wycena indywidualna	lastrykowe szerokości do 40 cm	m	2.15	
				RAZEM	2.15
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-02 lub analogia	zatarte na gładko	m ²	17.44	
		3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2			RAZEM
					17.44
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	1104-03 lub analogia	trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	17.44	
		Krotność = 3			RAZEM
		3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2			17.44
					17.44
7	KNR-W 2-02	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z	m ²		
d.1	1022-01	ościeżnicą klamką, szyldem i dwoma zamkami patentowymi	m ²	1.84	
		0.90*2.05			RAZEM
					1.84
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.1	202 1130-02 lub analogia	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny	m ²	17.44	
		PCV			RAZEM
		3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2			17.44
					17.44
9	NNRNKB	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
d.1	202 1134-01 lub analogia	3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2	m ²	17.44	
					RAZEM
					17.44
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykła-	m ²		
d.1	1123-02 lub analogia	dzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02	m ²	17.44	
		mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią			RAZEM
		warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca			17.44
		arylowania wstępnego]			17.44
		Krotność = 1.12			17.44
		3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2			17.44
					17.44
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1123-04 lub analogia	wych	m ²	17.44	
		Krotność = 1.12			RAZEM
		3.53*4.85+0.9*0.15+0.9*0.2			17.44
					17.44
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09 lub analogia	ponad 5 m ²	m ²	62.32	
		3.53*4.85+3.0*[3.53+4.85]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2			RAZEM
					62.32
					62.32
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08 lub analogia	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	62.32	
		3.53*4.85+3.0*[3.53+4.85]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2			RAZEM
					62.32
					62.32
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.1	202 2015-01 lub analogia	ku o pow. ponad 5 m ²	m ²	17.12	
		3.53*4.85			RAZEM
					17.12
					17.12
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.1	202 2013-01 lub analogia	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.0 \cdot [3.53+4.85] \cdot 2 - 2.10 \cdot 2.0 - 2.0 \cdot 0.90 + 0.15 \cdot 2.1 + 0.15 \cdot 2.0 \cdot 2$	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
16	NNRNKB d.1 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m ²		
		3.53*4.85	m ²	17.12	
				RAZEM	17.12
17	NNRNKB d.1 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		$3.0 \cdot [3.53+4.85] \cdot 2 - 2.10 \cdot 2.0 - 2.0 \cdot 0.90 + 0.15 \cdot 2.1 + 0.15 \cdot 2.0 \cdot 2$	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
18	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.53*4.85	m ²	17.12	
				RAZEM	17.12
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$3.0 \cdot [3.53+4.85] \cdot 2 - 2.10 \cdot 2.0 - 2.0 \cdot 0.90 + 0.15 \cdot 2.1 + 0.15 \cdot 2.0 \cdot 2$	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
20	KNR-W 4-01 d.1 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		$3.53 \cdot 2 + 4.85 \cdot 2 - 0.9$	m	15.86	
				RAZEM	15.86
21	KNR-W 4-01 d.1 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		$3.53 \cdot 2 + 4.85 \cdot 2 - 0.9$	m	15.86	
				RAZEM	15.86
22	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		$3.0 \cdot 2 + 1.20 \cdot 2$	m	8.40	
				RAZEM	8.40
23	d.1 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-03 d.1 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m ³		
		$17.12 \cdot [0.03+0.022]$	m ³	0.89	
				RAZEM	0.89
26	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		$17.12 \cdot 0.03$	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
27	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		$17.12 \cdot 0.022$	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
2		Remont pomieszczenia nr 201b			
28	KNR-W 4-01 d.2 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$3.0 \cdot 4.6 + 1.1 \cdot 0.7 + 0.15 \cdot 2.1$	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
29	KNR-W 4-01 d.2 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		$3.0 \cdot 4.6 + 1.1 \cdot 0.7 + 0.15 \cdot 2.1$	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	d.2 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.15	m	2.15	
				RAZEM	2.15
32	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
33	KNR-W 2-02 d.2 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
34	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
35	NNRNKB d.2 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
36	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
37	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
38	KNR-W 2-02 d.2 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12	m ²		
		3.0*4.6+1.1*0.7+0.15*2.1	m ²	14.88	
				RAZEM	14.88
39	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		4.6*3.0+0.7*1.1+3.0*[4.6+3.0+0.7]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²	59.28	
				RAZEM	59.28
40	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4.6*3.0+0.7*1.1+3.0*[4.6+3.0+0.7]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²	59.28	
				RAZEM	59.28
41	NNRNKB d.2 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		4.6*3.0+0.7*1.1	m ²	14.57	
				RAZEM	14.57
42	NNRNKB d.2 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.0*[4.6+3.0+0.7]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²	44.72	
				RAZEM	44.72
43	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m ²		
		4.6*3.0+0.7*1.1	m ²	14.57	
				RAZEM	14.57
44	NNRNKB d.2 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		3.0*[4.6+3.0+0.7]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²	44.72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	44.72
45	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.6*3.0+0.7*1.1	m ² m ²	14.57	
				RAZEM	14.57
46	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[4.6+3.0+0.7]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ² m ²	44.72	
				RAZEM	44.72
47	KNR-W 4-01 d.2 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 4.6*2+3.00*2+0.7*2-0.9	m m	15.70	
				RAZEM	15.70
48	KNR-W 4-01 d.2 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 15.7	m m	15.70	
				RAZEM	15.70
49	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m	8.40	
				RAZEM	8.40
50	d.2 wycena indywidualna 1	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR-W 4-03 d.2 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
52	KNR-W 4-01 d.2 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 14.88*0.03	m ³ m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
53	KNR-W 4-01 d.2 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 14.88*0.03	m ³ m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
3		Remont pomieszczenia nr 201c			
54	KNR-W 4-01 d.3 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.04*3.36+0.15*2.10	m ² m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
55	KNR-W 4-01 d.3 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej 3.04*3.36+0.15*2.10	m ² m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
56	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	d.3 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.10	m m	2.10	
				RAZEM	2.10
58	KNR-W 2-02 d.3 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.04*3.36+0.15*2.10	m ² m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
59	KNR-W 2-02 d.3 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.04*3.36+0.15*2.10	m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
60	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldelem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
61	NNRNKB d.3 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV 3.04*3.36+0.15*2.10	m ²		
			m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
62	NNRNKB d.3 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 3.04*3.36+0.15*2.10	m ²		
			m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
63	KNR-W 2-02 d.3 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca aryłowania wstępnego] Krotność = 1.12 3.04*3.36+0.15*2.10	m ²		
			m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
64	KNR-W 2-02 d.3 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 3.04*3.36+0.15*2.10	m ²		
			m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
65	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.04*3.36+3.0*[3.04+3.04]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	41.61	
				RAZEM	41.61
66	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.04*3.36+3.0*[3.04+3.04]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	41.61	
				RAZEM	41.61
67	NNRNKB d.3 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 3.04*3.36	m ²		
			m ²	10.21	
				RAZEM	10.21
68	NNRNKB d.3 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.0*[3.36+3.04]*2-2.10-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0	m ²		
			m ²	35.12	
				RAZEM	35.12
69	NNRNKB d.3 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 3.36*3.04	m ²		
			m ²	10.21	
				RAZEM	10.21
70	NNRNKB d.3 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3.0*[3.36+3.04]*2-2.10-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0	m ²		
			m ²	35.12	
				RAZEM	35.12
71	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.36*3.04	m ²		
			m ²	10.21	
				RAZEM	10.21
72	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[3.36+3.04]*2-2.10-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0	m ²		
			m ²	35.12	
				RAZEM	35.12
73	KNR-W 4-01 d.3 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 3.36*2+3.04*2-0.8	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 4-01 d.3 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 12.0	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
75	KNR-W 4-01 d.3 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m	 8.40	 8.40
				RAZEM	8.40
76	d.3 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
77	KNR-W 4-03 d.3 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
78	KNR-W 4-01 d.3 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 10.21*0.03	m ³ m ³	 0.31	 0.31
				RAZEM	0.31
79	KNR-W 4-01 d.3 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 10.21*0.03	m ³ m ³	 0.31	 0.31
				RAZEM	0.31
4		Remont pomieszczenia nr 201-korytarz			
80	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21
81	KNR-W 4-01 d.4 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21
82	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
83	d.4 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 1.2	m m	 1.20	 1.20
				RAZEM	1.20
84	KNR-W 2-02 d.4 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21
85	KNR-W 2-02 d.4 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21
86	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem, zamkiem patentowymi, samozamykaczem i podłączeniem do instalacji domofonu 0.90*2.05	m ² m ²	 1.84	 1.84
				RAZEM	1.84
87	NNRNKB d.4 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21
88	NNRNKB d.4 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą ¹ - powierzchnie poziome - posadzki 2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5	m ² m ²	 16.21	 16.21
				RAZEM	16.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z powierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca ariłowania wstępnego] Krotność = 1.12 $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5$	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
90 d.4	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5$	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
91 d.4	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5$	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
92 d.4	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5+3.0*[3.35*2+2.23*2+4.8+1.22+1.68+1.1+2.34]-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]$	m ² m ²	81.27	
				RAZEM	81.27
93 d.4	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5+3.0*[3.35*2+2.23*2+4.8+1.22+1.68+1.1+2.34]-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]$	m ² m ²	81.27	
				RAZEM	81.27
94 d.4	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - płytek ściennych 1.20*2.0	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
95 d.4	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.2*2.0	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
96 d.4	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² $2.23*3.55+4.8*1.22+(2.36+1.1)/2*1.12+1.0*0.5$	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
97 d.4	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 81.27-16.21	m ² m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
98 d.4	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 16.21	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
99 d.4	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 65.06	m ² m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
100 d.4	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.21	m ² m ²	16.21	
				RAZEM	16.21
101 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65.06	m ² m ²	65.06	
				RAZEM	65.06
102 d.4	KNR-W 4-01 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych $2.23*2+3.55*2+1.22+2.44+1.68+1.1+2.34+1.19+1.71+0.5*2-0.9*5$	m m	19.74	
				RAZEM	19.74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR-W 4-01 d.4 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		19.74	m	19.74	
				RAZEM	19.74
104	KNR-W 4-01 d.4 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				RAZEM	8.40
105	d.4 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V, instalacji teleinformatycznej oraz instalacji domofonowej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
106	d.4 wycena indywidualna	Montaż szafy teleinformatycznej z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi do instalacji teleinformatycznych stanowiących załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
107	KNR-W 4-03 d.4 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
108	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
109	KNR-W 4-02 d.4 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
110	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
111	KNR-W 2-15 d.4 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
112	KNR-W 2-15 d.4 0106-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
113	KNR-W 4-01 d.4 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		21.848*[0.03+0.022]	m ³	1.14	
				RAZEM	1.14
114	KNR-W 4-01 d.4 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkowych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		16.21*0.03	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
115	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkowych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		16.21*0.022	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
5		Remont pomieszczenia nr 202			
116	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
117	KNR-W 4-01 d.5 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
118	KNR-W 4-01 d.5 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwą subitu	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
119	KNR-W 2-02 d.5 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
120	KNR-W 2-02 d.5 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
121	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
122	d.5 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.80	m	2.80	
				RAZEM	2.80
123	NNRNKB d.5 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
124	KNR-W 2-02 d.5 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
125	KNR-W 2-02 d.5 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12	m ²		
		5.89*2.75+0.15*2.10	m ²	16.51	
				RAZEM	16.51
126	KNR-W 4-01 d.5 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.75*5.89+3.0*[5.89+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m ²	62.95	
				RAZEM	62.95
127	KNR-W 4-01 d.5 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.75*5.89+3.0*[5.89+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m ²	62.95	
				RAZEM	62.95
128	NNRNKB d.5 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		5.89*2.75	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
129	NNRNKB d.5 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.0*[5.89+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m ²	46.76	
				RAZEM	46.76
130	NNRNKB d.5 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m ²		
		5.89*2.75	m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
131	NNRNKB d.5 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		3.0*[5.89+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m ²	46.76	
				RAZEM	46.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.75*5.89	m ² m ²	 16.20	 16.20
				RAZEM	16.20
133	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[5.89+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m ² m ²	 46.76	 46.76
				RAZEM	46.76
134	KNR-W 4-01 d.5 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.20*2+3.0	m m	 5.40	 5.40
				RAZEM	5.40
135	d.5 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
136	KNR-W 4-03 d.5 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
137	KNR-W 4-01 d.5 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu 16.20*0.03	m ³ m ³	 0.49	 0.49
				RAZEM	0.49
138	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją 0.49	m ³ m ³	 0.49	 0.49
				RAZEM	0.49
6		Remont pomieszczenia nr 204			
139	KNR-W 4-01 d.6 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.75*5.98+0.15*2.1	m ² m ²	 16.76	 16.76
				RAZEM	16.76
140	KNR-W 4-01 d.6 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 2.75*5.98+0.15*2.1	m ² m ²	 16.76	 16.76
				RAZEM	16.76
141	KNR-W 4-01 d.6 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 2.75*5.98+0.15*2.1	m ² m ²	 16.76	 16.76
				RAZEM	16.76
142	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
143	KNR-W 2-02 d.6 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.75*5.98+0.15*2.1	m ² m ²	 16.76	 16.76
				RAZEM	16.76
144	KNR-W 2-02 d.6 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.75*5.98+0.15*2.1	m ² m ²	 16.76	 16.76
				RAZEM	16.76
145	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem z zamkiem patentowym 0.90*2.05	m ² m ²	 1.84	 1.84
				RAZEM	1.84
146	KNR-W 2-02 d.6 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.4)	m ² m ²	 2.10	 2.10
				RAZEM	2.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	NNRNKB d.6 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV 2.75*5.98+0.15*2.1	m ²		
			m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
148	NNRNKB d.6 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki 2.75*5.98+0.15*2.1	m ²		
			m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
149	KNR-W 2-02 d.6 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca atrylowania wstępnego] Krotność = 1.12 2.75*5.98+0.15*2.1	m ²		
			m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
150	KNR-W 2-02 d.6 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 2.75*5.98+0.15*2.1	m ²		
			m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
151	KNR-W 4-01 d.6 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.98*2.75+3.0*[5.98+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	63.74	
				RAZEM	63.74
152	KNR-W 4-01 d.6 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.98*2.75+3.0*[5.98+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	63.74	
				RAZEM	63.74
153	NNRNKB d.6 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 5.89*2.75	m ²		
			m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
154	NNRNKB d.6 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.0*[5.98+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
155	NNRNKB d.6 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 16.20	m ²		
			m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
156	NNRNKB d.6 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3.0*[5.98+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
157	KNR-W 4-01 d.6 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.20	m ²		
			m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
158	KNR-W 4-01 d.6 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[5.98+2.75]*2-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m ²		
			m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
159	KNR-W 4-01 d.6 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 5.89*2+2.75*2-0.9	m		
			m	16.38	
				RAZEM	16.38
160	KNR-W 4-01 d.6 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 16.38	m		
			m	16.38	
				RAZEM	16.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161	KNR-W 4-01 d.6 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m	8.40	
				RAZEM	8.40
162	d.6 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
163	KNR-W 4-03 d.6 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
164	KNR-W 4-01 d.6 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 16.20*[0.03+0.022]	m ³ m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
165	KNR-W 4-01 d.6 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 0.84	m ³ m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
166	KNR 4-01 d.6 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją 0.84	m ³ m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
7		Remont pomieszczenia nr 206			
167	KNR-W 4-01 d.7 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.80*4.0-1.60*2.40+0.9*0.4+0.12*2.70	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
168	KNR-W 4-01 d.7 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 20.04	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
169	KNR-W 4-01 d.7 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 20.04	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
170	KNR-W 4-01 d.7 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
171	d.7 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.80	m m	2.80	
				RAZEM	2.80
172	KNR-W 2-02 d.7 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 20.04	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
173	KNR-W 2-02 d.7 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 20.04	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
174	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldelem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m ² m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
175	NNRNKB d.7 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 20.04	m ² m ²	20.04	
				RAZEM	20.04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176	NNRNKB d.7 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
		20.04	m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
177	KNR-W 2-02 d.7 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12	m ²		
		20.04	m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
178	KNR-W 2-02 d.7 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12	m ²		
		20.04	m ²	20.04	
				RAZEM	20.04
179	KNR-W 4-01 d.7 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.80*4.0-1.60*2.40+0.9*0.4+0.12*2.70+3.0*(5.8+4.0+4.2+2.4+1.6)+0.4*(2.10*2+0.9)+0.15*(2.8+2*2.0)	m ²	77.10	
				RAZEM	77.10
180	KNR-W 4-01 d.7 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		77.10	m ²	77.10	
				RAZEM	77.10
181	NNRNKB d.7 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		22.04	m ²	22.04	
				RAZEM	22.04
182	NNRNKB d.7 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.0*(5.8+4.0+4.2+2.4+1.6)+0.4*(2.10*2+0.9)+0.15*(2.8+2*2.0)	m ²	57.06	
				RAZEM	57.06
183	NNRNKB d.7 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m ²		
		22.04	m ²	22.04	
				RAZEM	22.04
184	NNRNKB d.7 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		57.06	m ²	57.06	
				RAZEM	57.06
185	KNR-W 4-01 d.7 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22.04	m ²	22.04	
				RAZEM	22.04
186	KNR-W 4-01 d.7 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		57.06	m ²	57.06	
				RAZEM	57.06
187	KNR-W 4-01 d.7 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		5.8+4.0+4.2+2.4+1.6-0.9	m	17.10	
				RAZEM	17.10
188	KNR-W 4-01 d.7 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywinętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		17.10	m	17.10	
				RAZEM	17.10
189	KNR-W 4-01 d.7 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				RAZEM	8.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
190	d.7 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
191	KNR-W 4-03 d.7 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
192	KNR-W 4-02 d.7 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
193	d.7 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
194	d.7 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
195	d.7 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
196	KNR-W 4-02 d.7 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
197	KNR-W 4-01 d.7 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m ³		
		22.04*[0.03+0.022]	m ³	1.15	
				RAZEM	1.15
198	KNR-W 4-01 d.7 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		1.15	m ³	1.15	
				RAZEM	1.15
199	KNR 4-01 d.7 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		1.15	m ³	1.15	
				RAZEM	1.15
8		Remont pomieszczenia nr 210			
200	KNR-W 4-01 d.8 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
201	KNR-W 4-01 d.8 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
		5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
202	KNR-W 4-01 d.8 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu	m ²		
		5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
203	KNR-W 4-01 d.8 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
204	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldelem i zamkiem patentowym	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205	KNR-W 2-02 d.8 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m ²		
			m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
206	KNR-W 2-02 d.8 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
207	KNR-W 2-02 d.8 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
208	NNRNKB d.8 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
209	NNRNKB d.8 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
210	KNR-W 2-02 d.8 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca atrylowania wstępnego] Krotność = 1.12 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
211	KNR-W 2-02 d.8 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 5.89*3.70+0.15*[2.75+0.90]	m ²		
			m ²	22.34	
				RAZEM	22.34
212	KNR-W 4-01 d.8 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.89*3.70+3.0*[5.89+3.70]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m ²		
			m ²	73.80	
				RAZEM	73.80
213	KNR-W 4-01 d.8 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.89*3.70+3.0*[5.89+3.70]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m ²		
			m ²	73.80	
				RAZEM	73.80
214	NNRNKB d.8 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 5.89*3.70	m ²		
			m ²	21.79	
				RAZEM	21.79
215	NNRNKB d.8 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.0*[5.89+3.70]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m ²		
			m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
216	NNRNKB d.8 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 5.89*3.70	m ²		
			m ²	21.79	
				RAZEM	21.79
217	NNRNKB d.8 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 52.00	m ²		
			m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
218	KNR-W 4-01 d.8 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.79	m ²		
			m ²	21.79	
				RAZEM	21.79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR-W 4-01 d.8 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.00	m ² m ²	 52.00	 52.00
				RAZEM	52.00
220	KNR-W 4-01 d.8 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 5.89*2+3.70*2-0.9	m m	 18.28	 18.28
				RAZEM	18.28
221	KNR-W 4-01 d.8 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 18.28	m m	 18.28	 18.28
				RAZEM	18.28
222	KNR-W 4-01 d.8 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m	 8.40	 8.40
				RAZEM	8.40
223	d.8 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
224	KNR-W 4-03 d.8 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
225	KNR-W 4-02 d.8 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
226	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
227	d.8 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
228	d.8 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
229	KNR-W 4-02 d.8 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
230	KNR-W 4-01 d.8 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 22.34*[0.03+0.022]	m ³ m ³	 1.16	 1.16
				RAZEM	1.16
231	KNR-W 4-01 d.8 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 1.16	m ³ m ³	 1.16	 1.16
				RAZEM	1.16
232	KNR 4-01 d.8 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją 1.16	m ³ m ³	 1.16	 1.16
				RAZEM	1.16
9		Remont pomieszczeń laboratoryjnych - 208,211,216			
233	KNR-W 4-01 d.9 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05*3	m ² m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
235	KNR-W 4-01 d.9 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.2*((1.2*2+2.1*4)*3)	m ² m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
236	NNRNKB d.9 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 6.48	m ² m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
237	NNRNKB d.9 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 6.48*1.5	m ² m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
238	KNR-W 4-01 d.9 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.72	m ² m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
239	KNR-W 4-01 d.9 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3*85+3*50	m ² m ²	405.00	
				RAZEM	405.00
240	NNRNKB d.9 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 405*0.20	m ² m ²	81.00	
				RAZEM	81.00
241	NNRNKB d.9 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 3*50	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
242	NNRNKB d.9 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3*85	m ² m ²	255.00	
				RAZEM	255.00
243	KNR-W 4-01 d.9 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3*50	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
244	KNR-W 4-01 d.9 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*85	m ² m ²	255.00	
				RAZEM	255.00
245	KNR-W 4-01 d.9 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 2.10*0.9*0.05*3	m ³ m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
10		Wymiana drzwi na II piętrze			
246	KNR-W 4-01 d.10 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
247	KNR-W 2-02 d.10 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05*3	m ² m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
248	KNR-W 2-02 d.10 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em z tulejami wentylacyjnymi wraz z ościeżnicą klamką, szyldem, blokadą łożenkową i samozamykaczem 0.90*2.05*2	m ² m ²	3.69	
				RAZEM	3.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249 d.10	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.5*((0.9*2+2.1*4)*5)	m ² m ²	 25.50	 25.50
				RAZEM	25.50
250 d.10	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 25.50	m ² m ²	 25.50	 25.50
				RAZEM	25.50
251 d.10	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 25.50	m ² m ²	 25.50	 25.50
				RAZEM	25.50
252 d.10	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.50	m ² m ²	 25.50	 25.50
				RAZEM	25.50
253 d.10	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 2.10*0.9*0.05*5	m ³ m ³	 0.47	 0.47
				RAZEM	0.47
11		Szafa teleinformatyczna i rozdzielnia elektryczna			
254 d.11	wycena indywidualna	Wykorzystanie szafy teleinformatycznej, zabezpieczyć następnie oczyścić i dołożyć osprzęt zgodnie z wytycznymi do instalacji teleinformatycznych stanowiących załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
255 d.11	wycena indywidualna	Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi do instalacji elektrycznych stanowiących załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00