



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI  
I OKRĘTOWNICTWA

## Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia ZZ-11/017/D/2017

### Opis przedmiotu zamówienia

#### Zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna tensometrów elektrooporowych, kleju oraz końcówek lutowniczych

Było przed zmianą:

Dwuosiowe do pomiaru momentu na wale (15 sztuk)

» ...

- Tensometry foliowe elektrooporowe,
- Dwie drabinki pomiarowe (tensometry w kształcie V) długość 6mm, oporność 350  $\Omega$ ,
- Wymiary drabinki pomiarowej pojedynczego tensometru dł. 6mm szer. 6mm
- Wymiary zewnętrzne tensometru dł. 16mm szer. 12,2mm.
- Współczynnik kompensacji temperaturowej dla stali ferrytycznej  $\alpha = 10,8 \cdot 10^{-6}/K$ ,
- Nośnik i pokrycie tensometru zbudowane z poliamidu,
- Drabinka pomiarowa tensometrów zbudowana z konstantanu,
- Przewody teflonowe o długości 50mm dołączone do każdego tensometru umożliwiające przyłączenie przewodu pomiarowego.

Jest po zmianie:

Dwuosiowe do pomiaru momentu na wale (15 sztuk)

...

- Tensometry foliowe elektrooporowe,
- Dwie drabinki pomiarowe (tensometry w kształcie V) długość 6mm, oporność 350  $\Omega$ ,
- Wymiary drabinki pomiarowej pojedynczego tensometru dł. 6mm szer. 6mm
- Wymiary zewnętrzne tensometru dł. 16mm szer. 12,2mm.
- Współczynnik kompensacji temperaturowej dla stali ferrytycznej  $\alpha = 10,8 \cdot 10^{-6}/K$ ,
- Nośnik i pokrycie tensometru zbudowane z poliamidu,
- Drabinka pomiarowa tensometrów zbudowana z konstantanu. ...