

OPIS ZAKRESU PRAC - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA 116 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Sobieskiego 7.

- 1) Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczenia (bez dokumentów i rzeczy osobistych użytkowników pomieszczeń) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiającego w tym samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po zakończeniu prac – wyniesione meble i wyposażenie należy zabezpieczyć folią osłonową oraz taśmą – **1 kpl**
Dokumenty i rzeczy osobiste zostaną spakowane i wyniesione przez użytkowników pomieszczeń lub Zamawiającego.
- 2) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poż., alarmowych, szaf i elementów wyposażenia instalacji teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy – **1 kpl**.
- 3) Demontaż przed rozpoczęciem prac wszystkich elementów wiszących na ścianach (tablice lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbędnym do remontu ścian – elementy zdemontowane należy wynieść we wskazane miejsce oraz przekazać Zamawiającemu - **1 kpl**
- 4) Usunięcie warstwy tapety z powierzchni ścian z przygotowaniem powierzchni pod malowanie – **63 m2**
- 5) Dwukrotne malowanie powierzchni ścian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbą lateksową zmywalną – odporność na szorowanie klasa 1, odporność na zmywanie min. 4000 cykli, nie żółknąca – kolor jasny pastelowy lub biały mat – **63 m2**
- 6) Przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników okiennych wewnętrznych – kolor biały – 2 szt
- 7) Przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków masą szpachlową, szlifowanie i dwukrotne malowanie farbą ftalową rur stalowych – **1 kpl**
- 8) Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej oraz płytek PCV z listwami przypodłogowymi z oczyszczeniem podłoża z resztek kleju – **34 m2**
- 9) Zagruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym do betonu – **34 m2**
- 10) Wyrównanie podłoża wylewką z zaprawy samopoziomującej – wytrzymałość na ścislenie C25, na zginanie F7; grubość warstwy wyrównawczej powinna umożliwić wyrównanie poziomu posadzki w pomieszczeniu do poziomu posadzki na korytarzu – **34 m2**
- 11) Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny PCV – szlifowanie – **34 m2**
- 12) Ułożenie wykładziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa użytkowa komercyjna/przemysłowa 34/43, klasa ścieralności P, antypoślizgowość R9, elektrostatyczność ≤ 2 kV, reakcja na ogień Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym – **36 m2**
- 13) Montaż listew progowych aluminiowych (płaskich lub owalnych) – oraz odbojów drzwiowych – **1 szt**
- 14) Wymiana starych lameli żaluzji pionowych o wymiarach 250x180 cm - (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z użytkownikiem) - **2 kpl**
- 15) Wykonanie prac zabezpieczających – oznakowanie terenu prac remontowych poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu taśmą ostrzegawczą – **1 kpl**
- 16) Usunięcie z budynku, wywóz na wysypisko i utylizację wszystkich materiałów porzbiórkowych oraz śmieci po pracach remontowych – **1 kpl**
- 17) Utrzymanie porządku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejściem – obiekt użytkowany – **1 kpl**
- 18) Dokładne posprzątanie pomieszczenia po zakończeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek, opraw elektrycznych, parapetów wewnętrznych, wniesionych mebli i wyposażenia) w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia – **1 kpl**