

Załącznik 6 do SIWZ – Część II

CZĘŚĆ II

1. Kamera sportowa z akcesoriami - model 1 (2 szt.)

zapis w następujących trybach	4k - co najmniej 60 kl./s 1080p - co najmniej 240 kl./s 720p - co najmniej 480 kl./s
format plików	MP4 z kodekiem H.264 lub H.265
maksymalna przepływność	nie mniej niż 60Mbit/s
obsługiwane tryby	video, zdjęcia, zdjęcia seryjne, zdjęcia nocne, zdjęcia poklatkowe, film poklatkowy
łączość	WiFi + Bluetooth
Inne	<ul style="list-style-type: none"> - sterowanie głosem - redukcja zakłóceń pochodzących od wiatru - stabilizacja obrazu w trybie co najmniej 1080p - obsługa za pomocą ekranu dotykowego - wodoszczelność do co najmniej 10 metrów bez dodatkowej obudowy - zdjęcia w formacie RAW - wbudowany GPS - akcesoria kompatybilne z kamerami GoPro posiadanymi przez Zamawiającego
bateria	- co najmniej 1200 mAh
w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> - 2 baterie - ramka montażowa - kabel umożliwiający ładowanie - uchwyt rowerowy - futerał na kamerę i akcesoria - adapter statywowy - zestaw elementów przedłużających ze śrubami - klucz montażowy - uchwyt na przystawce z głowicą kulową - ładowarka do baterii (sieciowa) - co najmniej 4 podpory przyklejane o różnym kształcie (co najmniej 2x prostokątne, co najmniej 2x owalne), - dodatkowo co najmniej 2 zapasowe podklejki



	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa wodoszczelna do co najmniej 50 m - dopasowana do kamery karta pamięci o pojemności co najmniej 128GB
--	---

2. Kamera sportowa z akcesoriami - model 2 (2 szt.)

zapis w następujących trybach	<p>4k - co najmniej 30 kl./s 1080p - co najmniej 120 kl./s 720p - co najmniej 240 kl./s</p>
format plików	MP4 z kodekiem H.264
kąt widzenia	co najmniej 170 stopni
maksymalna przepływność	nie mniej niż 60Mbit/s
obsługiwane tryby	video, zdjęcia, zdjęcia seryjne, zdjęcia nocne, zdjęcia poklatkowe, film poklatkowy
łączość	WiFi + Bluetooth
Inne	<ul style="list-style-type: none"> - wbudowany gwint statywowy - wbudowane złącze HDMI - stabilizacja obrazu w trybie co najmniej 1080p - ekranu o wielkości co najmniej 2 cali - akcesoria kompatybilne z kamerami GoPro posiadanymi przez Zamawiającego - polskie menu
bateria	- co najmniej 1000 mAh
w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> - pilot zdalnego sterowania (BT) - 2 baterie - obudowa wodoszczelna - pływające mocowanie ręczne - opaska na głowę - j-mount - mocowanie na rurkę - samoprzylepne mocowanie płaskie - samoprzylepne mocowanie zaokrąglone - adapter na statyw - redukcja statywowa - zapasowe podklejki (co najmniej 2 szt.) - klapka zapasowa - stalowa linka - kabel umożliwiający ładowanie - dopasowana do kamery karta pamięci o pojemności co najmniej 128GB



3. Symetryzator sygnału audio z dopasowaniem impedancyjnym (1 szt.)

Pasma częstotliwości	co najmniej 20 Hz – 20 kHz (+0/-1 dB)
Zakres dynamiki	większy niż 137 dB
Wzmocnienie	większe od -10 dB
Impedancja wejściowa	600 Ω \pm 10 Ω
Impedancja wyjścia	600 Ω \pm 10 Ω , zbalansowane wyjście
Poziom szumów	\leq -111 dBu
SNR	co najmniej 81 dB
Waga	Nie więcej niż 800 g
THD	0.003% \pm 0.0001%
Inne	- możliwość stłumienia sygnału o 15 dB \pm 2 dB - urządzenie pasywne - możliwość obrócenia fazy - stalowa obudowa