

Urządzenie wielofunkcyjne A3	
Typ urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do kopiowania, wydruku i skanowania tekstów i grafiki - fabrycznie nowe - technologia druku preferowana LED bądź laser - przeznaczenie do druku – tylko mono - tekst i grafika
Format	-maksymalnie A3 -akceptowanie formatów A5, A4, A3
Pamięć	Min 2 GB
Panel operatora	- kolorowy ekran o przekątnej min. 7” - technologia dotykowa - komunikaty i opisy w języku polskim
Podajnik dokumentów, wszystkie z możliwością formatu A3	- podajnik dwustronny automatyczny na min 100 arkuszy - taca boczna na min 100 arkuszy - min 1 taca/kaseta dolna na min. 500 arkuszy - możliwość rozszerzenia o dodatkowe kasety
Wyjście papieru	- min 500 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	papier na wizytówki/karton/koperty/papier/ błyszczący/etykiety/papier zwykły
Obsługiwane systemy operacyjne	Min.: Linux, Windows – aktualne wydania
Konta użytkownika	Możliwość tworzenia zabezpieczonych kont użytkowników
Podłączenie (min.)	Ethernet 10/100/1000, High-Speed USB 3.0
Języki opisu strony (min.)	PCL5e, PCL6, TIFF/PDF, XPS
Parametry drukowania	
Rozdzielczość wydruku	Min. 1200 x 1200 dpi
Moduł drukarki sieciowej	Tak, w standardzie
Minimalna szybkość druku	Min.30 str na min
Czas wydruku pierwszej strony	Do 10 sek.
Druk dwustronny	Tak, (domyślnie)
Dodatkowe funkcje druku	Drukowanie z USB, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika
Parametry skanera	
Moduł skanera	Tak, w standardzie moduł sieciowy
Standard skanera	- skanowanie w kolorze - skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów lub z szyby ekspozycyjnej - skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów
Skanowanie do lokalizacji	e-mail, USB, FTP, SMB
Skanowanie do pliku	JPG, PDF, PDF/A, Plik PDF z możliwością przeszukiwania, TIFF, XPS
Szybkość skanowania	Min. 55 stron na min mono i kolor
Rozdzielczość	Min. 600x600 dpi
Kodowanie koloru	Min 24 bit
Parametry kopiowania	
Rozdzielczość	Min. 600x600 dpi
Minimalna szybkość kopiowania mono	Min. 30 kopii/min
Zakres skalowania	Min. 25-400%
Duplex	Tak, w standardzie
Standard kopiowania	- kopiowanie z automatycznego podajnika dokumentów lub z szyby ekspozycyjnej -kopiowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów min. w trybach 1-2, 2-2, 2-1

czas wydrukowania pierwszej kopii	Max 6 sek.
gwarancja	24 miesiące - naprawa u klienta
Materiały eksploatacyjne	- bęben zapas na 160 000 kopii - cztery komplety tonerów (jeden komplet zamontowany w urządzeniu i 3 dodatkowe)
Dostawa obejmuje	-wniesienie urządzenia wraz z rozpakowaniem a następnie utylizacja opakowania - uruchomienie urządzenia - przeszkolenie administratora urządzenia - dostarczenie sterowników dla aktualnych wersji operacyjnych wymienionych w specyfikacji - koszt wymaganych serwisów konserwacji, w zakresie 1rg/kwartał, w okresie obowiązywania gwarancji