

LEGENDA

- Access Point
- Pojedyncze gniazdo RJ-45
- Podwójne gniazdo RJ-45
- Gniazdo TV
- Gniazdo HDMI
- Rozgałęźnik sieci TV
- Wzmacniacz magistrali TV
- Odgałęźnik sieci TV
- Multiswitch TV 5 wejść / x wyjść
- UTP kat. 6A
- 5x RG-6
- FLOORBOX

UWAGI

- Wyrowadzenie okablowania HDMI z FLOORBOX należy uzgodnić na budowie
- Połączenia światłowodowe RG pomiędzy mułą a podłogą należy usunąć, połączenie zastąpić przylączem optycznym pomiędzy mułą a izolacją serwerowni. Praca należy wykonać w jak najszybciej to możliwe aby zminimalizować przerywy w dostawie usług sieciowych.
- Docelowo należy wykonać połączenie RG pomiędzy nowo projektowaną serwerownią a mułą. Przekątzenia dokonac po zakończeniu prac w nowo projektowanej serwerowni.
- Rozmieszczenie koryt w serwerowni należy uzgodnić na budowie
4. Lokalizację i rozmieszczenie szaf RACK w serwerowni należy uzgodnić na budowie.
- Przenośy w serwerowni należy upinać za pomocą rzepów dwustronnych.

