
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

: Remont pomieszczeń WETI - pomieszczenie nr 448 Budynek A
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
: Budowlana

: Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
: kwiecień 2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane - posadzka			
1 d.1	KNR 4-04 0401-11 lub analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe - listwy przypodłogowe $2*(5.00+3.40)-1.1+4*0.30+2*0.40$	m m	17.70	
				RAZEM	17.70
2 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki $15.90+2*(1.50*0.30)+1.10*0.40$	m ² m ²	17.24	
				RAZEM	17.24
3 d.1	wycena indywidualna	Demontaż kanałów w posadzce 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.2	m ² m ²	17.24	
				RAZEM	17.24
5 d.1	KNR 0-23 2611-01 lub analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.2	m ² m ²	17.24	
				RAZEM	17.24
6 d.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 5	miejsc. miejsc.	5.00	
				RAZEM	5.00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	Grunтовanie podłożu emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki poz.2	m ² m ²	17.24	
				RAZEM	17.24
8 d.1	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV poz.2	m ² m ²	17.24	
				RAZEM	17.24
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywiniete na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa Krotność = 1.12 $17.24+ (2*5.00+2*3.40+4*0.30+2*0.40-1.10)*0.10$	m ² m ²	19.01	
				RAZEM	19.01
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 poz.9	m ² m ²	19.01	
				RAZEM	19.01
11 d.1	wycena indywidualna	Puszka metalowa (bez wyposażenia), otwierana o wymiarach około 20x30cm do zamontowania w posadze i dostosowana do montażu na niej wykładziny PCV 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Roboty budowlane - ściany, sufit parapety i grzejniki			
12 d.2	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - konstrukcja $3.00*5.00$	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
13 d.2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ściabki działowej - obicie poz.12	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
14 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
15 d.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 $3.00*5.00$	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 15.90+5.0*3.0+2*3.0*3.40-2.7*1.10	m ²		
			m ²	48.33	
				RAZEM	48.33
17	KNR 4-01 d.2 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie fartucha przy umywalce 1.50*1.00	m ²		
			m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
18	KNR 0-12II d.2 0829-08 lub analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - fartuch przy umywalce (płytki min. 20x30cm) 1.50*1.0	m ²		
			m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16	m ²		
			m ²	48.33	
				RAZEM	48.33
20	KNR-W 4-01 d.2 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych poz.1-2*5.0	m		
			m	7.70	
				RAZEM	7.70
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm poz.20	m		
			m	7.70	
				RAZEM	7.70
22	KNR 5 d.2 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 50	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
23	KNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 50*0.15*0.10*0.10	m ³		
			m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
24	NNRNKB d.2 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 15.90	m ²		
			m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
25	NNRNKB d.2 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*2*3.40-2.7*1.10	m ²		
			m ²	17.43	
				RAZEM	17.43
26	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem poz.24	m ²		
			m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
27	NNRNKB d.2 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem 3.0*(5.0*2+3.40*2)-1.1*2.70	m ²		
			m ²	47.43	
				RAZEM	47.43
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.26	m ²		
			m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
29	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.27	m ²		
			m ²	47.43	
				RAZEM	47.43
30	KNR-W 4-01 d.2 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR 4-01 d.2 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4*1.10	m m	 4.40	
				RAZEM	4.40
33 d.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.08*12*2	m m	 1.92	
				RAZEM	1.92
3		Roboty sanitarne - wentylacja, umywalka			
34 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.3	KNR 2-02 1215-01 lub analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.3	wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z pokoju umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia Kanalizacja z rur wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.3	wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Wywóz i utylizacja gruzu			
42 d.4	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu 17.04*0.05*1.3+3.00*5.00*0.10*1.3	m³ m³	 3.06	
				RAZEM	3.06
43 d.4	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.42	m³ m³	 3.06	
				RAZEM	3.06