
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

- : Remont pomieszczeń WETI - naprawa posadzki - korytarz na I piętrze Budynek A
 - : Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 - : Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 - : Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 - : Budowlana

 - : Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
 - : kwiecień 2018r.
-

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane - posadzka			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3.00	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
2 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.1	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
3 d.1	KNR 0-23 2611-01 lub analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.1	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
4 d.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		1	miejsc.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
		poz.1	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
6 d.1	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV	m ²		
		poz.1	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywiniete na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa	m ²		
		Krotność = 1.12	m ²	3.20	
		poz.1+0.1*1.0*2			
				RAZEM	3.20
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		Krotność = 1.12	m ²	3.20	
		poz.7			
				RAZEM	3.20
9 d.1	kalk. własna	Montaż listwy dylatacyjnej	m		
		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
2		Wywóz i utylizacja gruzu			
10 d.2	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3.0*0.05*1.3	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.10	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20