
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

: Remont pomieszczeń WETI - pomieszczenie nr 302A Budynek A
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
: Budowlana

: Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
: kwiecień 2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane - posadzka			
1	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe - listwy przypodłogowe	m		
d.1	0401-11 lub analogia	2*(5.00+3.40)-1.0+4*0.30	m	17.00	
				RAZEM	17.00
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	15.40+2*(1.50*0.30)	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07	poz.2	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
4		Demontaż kanałów w posadzce	szt		
d.1	wycena indywidualna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	poz.2	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01 lub analogia	poz.2	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
7	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejs.		
d.1	0804-02	5	miejs.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
d.1	202 1134-01 lub analogia	poz.2	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV	m ²		
d.1	202 1130-02 lub analogia	poz.2	m ²	16.30	
				RAZEM	16.30
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa	m ²		
d.1	1123-02 lub analogia	Krotność = 1.12 poz.2+ (2*5.00+2*3.40+4*0.30-1.0)*0.10	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04 lub analogia	Krotność = 1.12 poz.10	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
12		Puszka metalowa (bez wyposażenia), otwierana o wymiarach około 20x30cm do zamontowania w posadzce i dostosowana do montażu na niej wykładziny PCV	szt		
d.1	wycena indywidualna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Roboty budowlane - ściany, sufit parapety i grzejniki			
13	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.2	1134-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09 lub analogia	15.40+3.0*(5.00+2*3.40)-2.05*1.00	m ²	48.75	
				RAZEM	48.75
15	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08 lub analogia	poz.14	m ²	48.75	
				RAZEM	48.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		poz.1-5.00*2-3.40	m	3.60	
				RAZEM	3.60
17	KNR-W 4-01 d.2 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		poz.16	m	3.60	
				RAZEM	3.60
18	KNNR 5 d.2 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
19	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		50*0.15*0.10*0.10	m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
20	NNRNKB d.2 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2	m ²		
		15.40	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
21	NNRNKB d.2 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.0*(5.00+3.40)-2.05*1.00	m ²	23.15	
				RAZEM	23.15
22	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem	m ²		
		poz.20	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
23	NNRNKB d.2 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem	m ²		
		poz.21	m ²	23.15	
				RAZEM	23.15
24	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.22	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
25	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.21	m ²	23.15	
				RAZEM	23.15
26	KNR-W 4-01 d.2 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01 d.2 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		4*1.10	m	4.40	
				RAZEM	4.40
29	KNR 2-02 d.2 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		0.08*12*2	m	1.92	
				RAZEM	1.92
3		Roboty sanitarne - wentylacja			
30	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 2-02 d.3 1215-01 lub analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Wywóz i utylizacja gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.4	0106-04				
	lub analogia	15.40*0.05*1.3	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
d.4	0109-15				
	0109-16				
	lub analogia	poz.32	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00