


+11,07

+7,52

+3,70

+/-0,09

-3,02



LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Termostatyczny zawór cyrkulacyjny automatyczny, z funkcją realizacji przegrzewu
- Piony instalacji wodociągowej

UWAGA:
Podejścia wodne do misek ustępowych, umywalk, zlewów zakończyć zaworami odcinającymi.
Podejścia do natrysków, pisuarów, złączek czerpalnych zakończyć korkami.
Podejścia do pionów wodnych wyposażać w spusty.

ŚREDNICE PODEJŚĆ DO ODBIORNIKÓW

- zlew 16 x 2,0 ZW, 16 x 2,0 CW
- umywalka 16 x 2,0 ZW, 16 x 2,0 CW
- pisuar 20 x 2,0
- zawór ze złączką do węża 16 x 2,0
- zmywarka 16 x 2,0
- miska ustępowa z zaworem odcinającym 16 x 2,0
- natrysk 18 x 2,0 ZW, 18 x 2,0 CW

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany
<div><div></div><div>Firma "RECORD" Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Homera 55 tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69 record@record.gda.pl, www.record.gda.pl</div></div>			
Objekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILIŚ-ZELBET – ETAP I		Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		Nr rysunku: 09
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Brano: SANITARNA	
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY		Skala: 1:100
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. ROBERT JANAŚ	POM/0039/POOS/11	Instalacyjna
Współpraca:	–	–	–
Sprawdził:	mgr inż. BEATA GLAPA-JURSZ	POM/0202/POOS/08	Instalacyjna