

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu nr ZZ/152/009/D/2019

Lp.	Część	Nazwa: opis	Ilość
1	1	"Produkcja PCB zgodna ze specyfikacją: - wymiary 98x92 - laminat FR4 dwustronny - metalizacja przelotek, brak soldermaski, brak pokrycia - termin realizacji 3 dni - 2 sztuki"	2
2	2	"Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa, przynajmniej 5 gniazd, długość przewodu przynajmniej 3m, bezpiecznik, kolor czarny"	10
3	2	"Interfejs SFP - RJ45 - interfejs SFP kompatybilny z USRP RIO pozwalający na komunikację z urządzeniem wykorzystując 1 GB Ethernet"	2
4	2	"Złącze SMA: Montowane do PCB - przewlekane, żeńskie, proste, pozłacane, impedancja 50 Ω, VSWR poniżej 1.3 w całym paśmie pracy, wymiary 13.5 x 6.35 x 6.35 mm, "	10
5	2	"Złącze SMA: Montowane do PCB - przewlekane, żeńskie, proste, pozłacane, impedancja 50 Ω, VSWR poniżej 1.3 w całym paśmie pracy, wymiary 13.47 x 7 x 7 mm"	10
6	2	"Złącze SMA: Montowane do PCB - przewlekane, żeńskie, pokrycie stopem miedź-cyna-cynk, impedancja 50 Ω, VSWR poniżej 1.3 w całym paśmie pracy, wymiary 13.47 x 6.35 x 6.35 mm"	10
7	2	"Przewód zakończony złączami SMA - SMA: - impedancja 50 ohm - izolacja wykonana z FEP - średnica przewodu nie przekraczająca 2.6mm - straty przewodou @ 1GHz 1.25 dB/m - długość 1.2 m"	4
8	2	"Przewód zakończony złączami SMA - SMA: - impedancja 50 ohm - izolacja wykonana z FEP - średnica przewodu nie przekraczająca 2.6mm - straty przewodou @ 1GHz 1.25 dB/m - długość 0.6 m"	4
9	2	"Przewód zakończony złączami SMA - SMA: - impedancja 50 ohm - izolacja wykonana z FEP - średnica przewodu nie przekraczająca 2.6mm - straty przewodou @ 1GHz 1.25 dB/m - długość 0.15 m"	4
10	2	"Mikrofon krawatowy do kamer/aparatów: - Wtyczka mini-jack 3.5 mm - Pasma przenoszenia 50Hz - 18kHz - długość kabla powyżej 5m"	2
11	2	"Zasilacz USB - 5 wyjść USB typ A - Minimalny prąd wyjściowy: 8A"	4
12	2	"Przedłużacz aktywny USB typ A męska - USB typ A żeńska - Długość 5m"	7
13	2	"Buzzer kompatybilny z Raspberry Pi - Z generatorem - napięcie do 5 V"	30
14	3	Drut srebrzony 1,2mm	1
15	3	Magnes neodymowy okrągły - 17x2 mm	20
16	3	Klips z mini głowicą kulową 1/4"	2
17	3	Statyw - imadło z głowicą kulową 1/4"	2
18	3	Adapter 1/4" na 3/8" chromowany	15
19	3	Głowica kulowa 1/4" do mocowania akcesoriów	6
20	3	Giętki elastyczny statyw, udźwig do 5 kg, wysokość do 330mm	2
21	3	Uchwyt magnetyczny średnicy 16mm z otworem stożkowym pod łeb śruby	10
22	3	Uchwyt magnetyczny średnicy 20mm z otworem stożkowym pod łeb śruby	10
23	3	Śruba pasowana M5 55mm	10
24	3	Śruba pasowana M5 20mm	10
25	3	Podkładka; okrągła; średnica wew. 6.4mm	100
26	3	Nakrętka; motylkowa; M5	20
27	3	IZOPROPANOL 99% IPA 5L	1