



UWAGI:

1. Laboratorium wytrzymałościowe:
 - 1 x woda
 - 16 x gniazdo podwójne 230 V
 - 2 x siła
 - betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo
 - 2 x wpust podłogowy
 - klimatyzacja
 - wyciąg
 - otwór drzwiowy 2 x 170 cm, bez progu
2. Laboratorium kruszyw:
 - 2 x woda + osadnik
 - 11 x gniazdo podwójne 230 V
 - 2 x siła
 - betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo
 - klimatyzacja
 - otwór drzwiowy 2 x 170 cm, bez progu
3. Laboratorium badań betonu:
 - 2 x woda + 2 x osadnik
 - 7 x gniazdo podwójne 230 V
 - 2 x siła
 - betonowa posadzka utwardzana powierzchniowo
 - otwór drzwiowy 170 cm, bez progu
 - brama wjazdowa 400 cm
 - wpust podłogowy
4. Laboratorium warsztatowe:
 - 1 x woda + filtr
 - 12 x gniazdo podwójne 230 V
 - otwór drzwiowy 100 cm
 - tablica, ekran, rzutnik
 - internet
5. Laboratorium badań cementu:
 - 1 x woda + filtr
 - 6 x gniazdo podwójne 230 V
 - otwór drzwiowy 170 cm, bez progu
 - klimatyzacja
6. Pracownia komputerowa:
 - 5 x gniazdo podwójne 230 V
 - otwór drzwiowy 100 cm
 - internet

Transport próbek odbywał się będzie korytarzami, rezygnacja z windy w dawnej kuchni, konieczny prysznic