

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Przełącznik 48-portowy z wyposażeniem – 4 szt.

Element	Minimalne wymagania
Opis	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 48 x port RJ45 10/100/1000Base-T - minimum 2 x port światłowodowy singlemode dla długości fali TX/RX: 1310nm ze złączem typu LC, o prędkości transmisji TX/RX 10 Gbps z interfejsem DDM o mocy zapewniającej zasięg minimum 10 km - minimum 2 x port 40Gbps QSFP+ - urządzenie musi zapewniać łączenie w stos (urządzenia widoczne jako jedno duże urządzenie) z posiadanyim urządzeniem Juniper EX3400-48P za pomocą technologii virtual-chassis wykorzystując porty 40Gbps QSFP+ - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x zasilacz typu „hot swap” - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x wentylator typu „hot swap” - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x kabel Passive DAC 40Gbps QSFP+ długości 1m
Gwarancja	Dożywotnia plus minimum pięć lat od daty zakończenia produkcji

Poz.2 Przełącznik 24-portowy PoE+ z wyposażeniem – 10 szt.

Element	Minimalne wymagania
Opis	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 24 x port RJ45 10/100/1000Base-T PoE+ - minimum 3 x port światłowodowy singlemode dla długości fali TX/RX: 1310nm ze złączem typu LC, o prędkości transmisji TX/RX 10 Gbps z interfejsem DDM o mocy zapewniającej zasięg minimum 10 km - minimum 2 x port 40Gbps QSFP+ - urządzenie musi zapewniać łączenie w stos (urządzenia widoczne jako jedno duże urządzenie) z posiadanyim urządzeniem Juniper EX3400-48P za pomocą technologii virtual-chassis wykorzystując porty 40Gbps QSFP+ - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x zasilacz typu „hot swap” - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x wentylator typu „hot swap” - urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 x kabel Passive DAC 40Gbps QSFP+ długości 1m
Gwarancja	Dożywotnia plus minimum pięć lat od daty zakończenia produkcji

Poz.3 Zestaw patchcordów światłowodowych jednomodowych duplexowych – 1 kpl.

Element	Minimalne wymagania
Opis	Patchcordy duplexowe typu SM 9/125 um z włóknem G652D wg zestawienia: <ul style="list-style-type: none"> - ze złączami SC/UPC-SC/UPC (niebieski-niebieski): <ul style="list-style-type: none"> 15m * 1 szt. 20m * 1 szt. 30m * 1 szt. - ze złączami LC/UPC-SC/UPC (niebieski-niebieski): <ul style="list-style-type: none"> 1m * 5 szt. 20m * 2 szt. 25m * 1 szt. 30m * 1 szt. - ze złączami LC/UPC-LC/APC (niebieski-zielony): <ul style="list-style-type: none"> 1m * 5 szt. - ze złączami SC/UPC-LC/APC (niebieski-zielony): <ul style="list-style-type: none"> 20m * 1 szt.
Gwarancja	Minimum 12-miesięczna