

Specyfikacja

Obwód nr 1

Opis		Ilość
liczba warstw	4	60 sztuk
wymiar [mm]	12x35	
grubość laminatu [mm]	1,55	
grubość miedzi [um]	0,18	
maska	top, bottom	
opis	top, bottom	
SMD	top, bottom	
soldermaska kolor	zielona	
minimalna odległość pomiędzy ścieżkami [mils]	nie mniej niż 5	
minimalna szerokość ścieżek [mils]	nie mniej niż 5	
minimalna końcowa średnica otworu [mm]	nie mniej niż 0,4	
minimalny pierścień [mils]	nie mniej niż 6	
test elektryczny	tak	
obróbka mechaniczna	frezowanie	
pokrycie	HAL bezołowiowy	
termin wykonania	do 14 dni	

Obwód nr 2

Opis		Ilość
liczba warstw	6	3 sztuki
wymiar [mm]	160x230	
grubość laminatu [mm]	1,55	
grubość miedzi [um]	0,18	
maska	top, bottom	
opis	top, bottom	
SMD	top, bottom	
soldermaska kolor	zielona	
minimalna odległość pomiędzy ścieżkami [mils]	nie mniej niż 5	
minimalna szerokość ścieżek [mils]	nie mniej niż 5	
minimalna końcowa średnica otworu [mm]	nie mniej niż 0,4	
minimalny pierścień [mils]	nie mniej niż 6	
test elektryczny	tak	
obróbka mechaniczna	frezowanie	
pokrycie	HAL bezołowiowy	
termin wykonania	do 14 dni	