

**Analiza uziarnienia gruntu wg PN-B-02480:1986**

Temat	Gdańsk
Lokalizacja	ul.Do Studzienki
Otwór	2
Głębokość [m]	6,0
Data	wrzesień 2016

ZAWARTOŚĆ ZIAREN	
Średnica d [mm]	Zaw.ziar. <d [%]
0.063	8.5
0.2	24.8
0.4	48.4
0.8	60.8
1.6	73.9
3.1	78.4
6.3	85.6
13	95.8

ŚREDNICE EFEKTYWNE [mm]	
d10	0.0742
d20	0.155
d30	0.238
d50	0.438
d60	0.765

WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNIST.	
d60/d10	10.3
d50/d20	2.82
WSKAŹNIK KRZYWIZNY	
Cc	0.997

NAZWA GRUNTU	
Pospółka	
SYMBOL GRUNTU	
Po	

ZAWARTOŚĆ FRAKCJI		
Fracja	Zawartość frakcji [%]	Zawartość fr.zred. [%]
łłowa	0.2	0.3
Pyłowa	6.5	8.6
Piaskowa	68.7	91.1
Żwirowa	24.1	----
Kamien.	0.5	----

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI	
Metoda	k10 [m/s]
Beyera	4.13e-005
Hazena	
Krügera	6.65e-005
Seelheima	0.000684
USBSC	4.96e-005
Porowatość (przyjęta)	0.40

**KRZYWA UZIARNIENIA**