

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Indeks	Ilość zam. podst.	Ilość zam. opcyj.	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto zam. podst. [zł]	wartość netto zam. opcja [zł]	wartość vat [zł]	wartość brutto zam. podst. [zł]	wartość brutto zam. opcja [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9=6x7	10	11=8+10	12=9+10
CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego											
1	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, obrotowa podstawa, regulacja i wyświetlacz temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, wymienny filtr	SZL	GGD1001	28	20						
2	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8 l obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, pokrywa otwierana przyciskiem	SZL	GGD1002	79	45						
3	Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min. 1450 W, kolorowy wyświetlacz, min. 5 st. regulacja mocy kawy, dysza spieniąca mleko, pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 150 g, zbiornik na wodę min. 2,2 l, posiada możliwość pobierania mleka z osobnego pojemnika lub bezpośrednio np. z kartonu mleka (wyposażone w wężyk do mleka), automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka, układ mleka i układ kawy połączone w jedną wylicę, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, automatyczne przygotowanie kaw min. espresso, cappuccino, latte, możliwość zaprogramowania własnej kawy	SZL	GGD1003	3	4						
4	Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. min. 19 barów, moc min. 1500 W, wyświetlacz dotykowy LCD, sterowanie elektroniczne, ceramiczny młynek, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, rodzaje kawy: mielona i ziarnista; pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 300 g, zbiornik na wodę min. 1,7 l, automatyczne przygotowanie kaw: espresso, espresso machiato, cappuccino, americano, cafe latte, latte machiato, kawa czarna, flat white, cortado; możliwość zaprogramowania własnej kawy, dodatkowo: spienione mleko oraz gorąca woda; automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania, pojemnik na fusy, wymienny zbiornik na wodę, obudowa: tworzywo ABS, kolor: czarny lub grafit; wyłączanie automatyczne/ ręczne.	SZL	GGD1004	2	7						
5	Grzejnik elektryczny olejowy moc min. 2000 W, precyzyjny termostat zabezpieczający z pozycją utrzymania temperatury, uchwyt do przesuwania grzejnika, przewód zasilający	SZL	GGD1005	21	10						
6	Grzejnik elektryczny konwektorowy , moc min. 2000W, na kółkach, termostat bimetaliczny regulowany	SZL	GGD1006	21	5						
7	klimatyzator przenośny - mobilny system klimatyzacyjny; moc chłodzenia min. 3,8 kW w klasie efektywności energetycznej A, możliwość ustawienia temperatury w zakresie 16 a 30°C; 4-stopniowy, wbudowany wentylator; z pilotem dla wygodnego sterowania; wskaźnik/wyłącznik na górnej stronie urządzenia, klimatyzacja w trybie wywiewu (odprowadzania powietrza odłotowego) wraz z węzłem powietrza odłotowego; lampka statusu pracy we wskaźniku/wyłączniku; środek chłodzący: R290; 3 tryby pracy: chłodzenie, suszenie i wentylator; wentylator: odrębna praca wentylatora bez mocy chłodzącej; 2 tryby timer: timer wyłączający & timer włączający; wbudowane kołka dla łatwego przesuwania, zasilanie urządzenia: 220-240V~/50-60Hz.	SZL	GGD1007	7	2						
8	Kuchenka 2-palnikowa elektryczna : płyta grzejna indukcyjna, duże pole - moc max. 1600 W, małe pole - moc max. 1300 W, płynna regulacja stopnia temperatury, napięcie: 230V-50Hz	SZL	GGD1008	1	1						
9	Kuchenka mikrofalowa z grillem pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, min. 8 programów automatycznych, wnętrze emaliowane	SZL	GGD1009	32	5						
10	Kuchenka mikrofalowa poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W, talerz obrotowy, przewód zasilający	SZL	GGD1010	2	2						
11	Kuchnia elektryczna- 4 palnikowa wolnostojąca klasa energetyczna min. A, 4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, przewód zasilający	SZL	GGD1011	10	8						
12	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 4 palnikowa wolnostojąca klasa energetyczna min. A, 4 palniki z samozapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu, przewód zasilający	SZL	GGD1012	22	10						
13	Lodówka - Chłodziarka bez zamrażalnika do zabudowy poj. użytkowa 133 l, wymiary: - wys. 82 cm, - szer. 59 cm, - gł. 54,3 cm (+/- 1 cm), klasa energetyczna min. A+, ilość półek min. 3 szt., ilość balkoników w drzwiach min. 2 szt., obustronny montaż drzwi	SZL	GGD1013	1	1						
14	Lodówka wolnostojąca poj. całkowita min. 40l, wewnętrzna komora niskich temperatur min. 5 l, klasa energetyczna min. A+, kolor srebrny	SZL	GGD1014	3	3						
15	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, regulowane półki min. 3, min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik - min. 2 szuflady, poj. netto zamrażalnika min. 80, przewód zasilający	SZL	GGD1015	3	2						
16	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wys. max 850 mm, poj. użytkowa chłodziarki min. 97 l, poj. użytkowa zamrażalnika min. 16l, klasa energetyczna min. A++, min. 2 półki szklane w chłodziarce, min. 1 szuflada na warzywa i owoce, min. 3 półki w drzwiach, obustronny montaż drzwi, min. półautomatyczne rozmrażanie, przewód zasilający	SZL	GGD1016	34	25						
17	Podgrzewacz przepływowo wody moc znamionowa min. 3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A, przewód zasilający	SZL	GGD1017	4	2						
18	Pralka automatyczna wolnostojąca załadunek min. 6 kg, klasa energetyczna min. A++, prędkość wirowania min. 1000 obr./min, ładowanie od frontu, programy min.: bawełna, szybki (max 20 min.), wełna, delikatne, ochrona przed zalaniem, wyświetlacz LED	SZL	GGD1018	33	12						
19	Suszarka do rąk z kablem zasilającym moc min. 2000 W, uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego	SZL	GGD1019	5	5						
20	Suszarka kondensacyjna wolnostojąca , automatyczna o szerokości nie większej niż 60 cm, głębokości nie większej niż 60 cm, wysokości nie większej niż 85 cm, w klasie energetycznej minimum B, sterowana elektronicznie, wielkość załadunku nie mniej niż 7 kg, wyposażona w panel sterowania z wyświetlaczem LED, posiadająca funkcje między innymi: sensitive drying system (susząca ubrania z największą delikatnością), konstrukcja antivibration (stabilna i cicha), auto-dry (dająca idealne efekty suszenia).	SZL	GGD1020	1	1						
21	Warnik do wody wykonany ze stali nierdzewnej, min. pojemność 28 l, min. moc grzałki 2800 W, regulacja temperatury w zakresie 30 - 100 C, niekapiący kranik, zdejmowana pokrywa	SZL	GGD1021	2	2						
22	Wentylator biurkowy liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, regulacja ustawienia czaszy, śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, moc min 25W sterowanie mechaniczne	SZL	GGD1022	10	40						
23	Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący moc znamionowa min. 40W, czasza ruchoma z regulacją, regulacja zakresu prędkości, przewód zasilający	SZL	GGD1023	26	15						
24	Żelazko parowe termostat, nawilżanie parą, funkcja samooczyszczania, stopa odporna na zarysowania, wyrzut pary - możliwość prasowania w pionie, przewód zasilający	SZL	GGD1024	7	5						
25	Filtr wody pasujący do wszystkich ekspresów automatycznych marki NIVONA	SZL	GGD1025	10	10						
26	Suszarka basenowa do wosków - min. moc 700W - tworzywo sztuczne, kolor biały, - szer. max. 9,5 cm, głęb. max. 12cm, - poziom hałasu max 70 dB, - prędkość powietrza min. 90km/h, - montaż naciśnieny, - sposób uruchomienia: zdejmowanie i zawieszanie węża.	SZL	GGD1026	4	1						
27	Ekspres przelewowy - moc min. 1000 W, - rodzaj naczyń: termos ze stali nierdzewnej podtrzymujący temperaturę min. 1 litr - filtr papierowy typu 144, - automatyczny wyłącznik.	SZL	GGD1027	1	0						
28	Młynek do kawy elektryczny - pojemność min. 90 g, - moc min. 170 W, - rodzaj noża: udarowy, - wymiary: gł. x sze. x wys.: 120x120x230 mm (+/-20mm)	SZL	GGD1028	2	1						

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Indeks	Ilość zam. podst.	Ilość zam. opcji.	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto zam. podst. [zł]	wartość netto zam. opcja [zł]	wartość vat [zł]	wartość brutto zam. podst. [zł]	wartość brutto zam. opcja [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9=6x7	10	11=8+10	12=9+10
29	Zmywarka pod zabudowę - wysokość 815mm, szerokość 595mm, głębokość 549mm, +/-3mm - klasa energetyczna A+++, - liczba kompletów (IEC) min. 14, - poziom hałasu maks. 44dB, - zużycie wody maks. 10(l/cykl), - zużycie energii maks. 0,85 (kW/h/cykl), - dolne ramie natryskowe: szeliste, - wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna, - panel sterujący ukryty, - szuflada na sztućce.	szt.	GGD1029	1	0						
30	Ekspres ciśnieniowy - Automatemczny - Ciśnienie 19 barów - Moc min. 1450 W - Rodzaj kawy: ziarnista i mielona - System spieniący mleko - Wbudowany pojemnik na mleko - Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra - Pojemność zbiornika na kawę min 300 g - System grzewczy Thermoblock - Sterowanie elektroniczne - Wyświetlacz wyświetlacz LCD - Kolor czarny - Dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato - Parzenie dwóch kaw jednocześnie - Regulacja ilości zaparzanej kawy - Regulacja mocy kawy - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania	szt.	GGD1030	1	0						
31	Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy - moc min. 1300 W - ciśnienie 15 bar - rodzaje kaw: mielona, saszetki - pojemność zbiornika na wodę 1l +/- 0,2l - szerokość 14,9 cm +/- 2cm - funkcja gorąca woda, Espresso, Cappuccino - wskaźnik poziomu wody - spienianie mleka	szt.	GGD1031	2	1						
32	Ekspres przelewowy - moc min. 900W - pojemność dzbanka min 1,8l - podgrzewanie temp. za pomocą płyty grzejnej - blokada kapania - programowanie czasu startu - wskaźnik poziomu wody - dzbanek szklany - wyświetlacz LCD	szt.	GGD1032	1	3						
RAZEM BRUTTO CZ I											

.....
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy