

**Formularz rzeczowo - cenowy** **Załącznik nr 3 do SIWZ**  
**na dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Indeks	Ilość zam. podst.	Ilość zam. Opcja	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto zam. podst. [zł]	wartość netto zam. opcja [zł]	wartość vat zam. podst. [zł]	wartość vat zam. opcja [zł]	wartość brutto zam. podst. [zł]	wartość brutto zam. opcja [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9=6x7	10	11	12=8+10	13=9+11
<b>CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego</b>												
1	<b>Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l</b> obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, obrotowa podstawa, regulacja i wyświetlacz temperatury, sygnalizacja dzwinkowa, wymienny filtr	szt.	GGD1001	28	20							
2	<b>Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8 l</b> obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, pokrywa otwierana przyciskiem	szt.	GGD1002	79	45							
3	<b>Ekspres ciśnieniowy</b> typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min. 1450 W, kolorowy wyświetlacz, min. 5 st. regulacja mocy kawy, dysza spieniąca mleko, pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 150 g, zbiornik na wodę min. 2,2 l, posiada możliwość pobierania mleka z osobnego pojemnika lub bezpośrednio np. z kartonu mleka (wyposażone w wężyk do mleka), automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka, układ mleka i układ kawy połączone w jednej wydłuzce, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, automatyczne przygotowanie kaw min. espresso, cappuccino, latte, możliwość zaprogramowania własnej kawy	szt.	GGD1003	3	4							
4	<b>Ekspres ciśnieniowy</b> typ automatyczny, ciśn. min. 19 barów, moc min. 1500 W, wyświetlacz dotykowy LCD, sterowanie elektroniczne, ceramiczny młynek, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, rodzaje kawy: mielona i ziarnista; pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 300 g, zbiornik na wodę min. 1,7 l, automatyczne przygotowanie kaw: espresso, espresso macchiato, cappuccino, americano, caffè latte, latte macchiato, kawa czarna, flat white, cortado; możliwość zaprogramowania własnej kawy, dodatkowo: spienione mleko oraz gorąca woda; automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania; pojemnik na kawy, wymienny zbiornik na wodę; obudowa: tworzywo ABS, kolor: czarny lub grafit; wyłączanie automatyczne/łączące.	szt.	GGD1004	2	7							
5	<b>Grzejnik elektryczny olejowy</b> moc min. 2000 W, precyzyjny termostat zabezpieczający z pozycją utrzymania temperatury, uchwyt do przesuwania grzejnika, przewód zasilający	szt.	GGD1005	21	10							
6	<b>Grzejnik elektryczny konwektorowy</b> , moc min. 2000W, na kółkach, termostat bimetaliczny regulowany	szt.	GGD1006	21	5							
7	<b>klimatyzator przenośny</b> - mobilny system klimatyzacyjny; moc chłodzenia min. 3,8 kW w klasie efektywności energetycznej A, możliwość ustawienia temperatury w zakresie 16 a 30°C; 4-stopniowy, wbudowany wentylator; z pilotem dla wygodnego sterowania; wskaźnik/wyłącznik na górnej stronie urządzenia, klimatyzacja w trybie wywiewu (oprowadzania powietrza odpowietrzonego) wraz z węzłem powietrza odświeżonego; lampka statusu pracy we wskaźniku/wyłączniku; środek chłodzący: R290; 3 tryby pracy: chłodzenie, suszenie i wentylator; wentylator: odrębna praca wentylatora bez mocy chłodzenia; 2 tryby timer: timer wyłączający & timer włączający; wbudowane kółka dla łatwego przesuwania, zasilanie urządzenia: 220-240V~ / 50-60Hz	szt.	GGD1007	7	2							
8	<b>Kuchenka 2-palnikowa elektryczna</b> : płyta grzejna indukcyjna, duże pole - moc max. 1600 W, małe pole - moc max. 1300 W, płynna regulacja siłopłowa temperatury, napięcie: 230V-50Hz	szt.	GGD1008	1	1							
9	<b>Kuchenka mikrofalowa z grillem</b> pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, min. 8 programów automatycznych, wnętrze emalowane	szt.	GGD1009	32	5							
10	<b>Kuchenka mikrofalowa</b> poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W, talerz obrotowy, przewód zasilający	szt.	GGD1010	2	2							
11	<b>Kuchnia elektryczna - 4 palnikowa wolnostojąca</b> klasa energetyczna min. A, 4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, przewód zasilający	szt.	GGD1011	10	8							
12	<b>Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 4 palnikowa wolnostojąca</b> klasa energetyczna min. A, 4 palniki z samozapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwyfypływowe gazu, przewód zasilający	szt.	GGD1012	22	10							
13	<b>Lodówka - Chłodziarka</b> bez zamrażalnika do zabudowy poj. użytkowa 133 l, wymiary - wys. 82 cm - szer. 59 cm - gł. 54,3 cm (+/- 1 cm), klasa energetyczna min. A+, ilość półek min. 3 szt., ilość balkoników w drzwiach min. 2 szt., obustronny montaż drzwi	szt.	GGD1013	1	1							
14	<b>Lodówka wolnostojąca</b> poj. całkowita min. 40l, wewnętrzna komora niskich temperatur min. 5 l, klasa energetyczna min. A+, kolor srebrny	szt.	GGD1014	3	3							
15	<b>Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka</b> klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, regulowane półki min. 3, min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik - min. 2 szufladowy, poj. netto zamrażalnika min. 80l, przewód zasilający	szt.	GGD1015	3	2							
16	<b>Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca</b> wys. max 850 mm, poj. użytkowa chłodnic min. 97 l, poj. użytkowa zamrażalnika min. 16l, klasa energetyczna min. A++, min. 2 półki szklane w chłodzarnie, min. 1 szuflada na warzywa i owoce, min. 3 półki w drzwiach, obustronny montaż drzwi, min. półautomatyczne rozmrażanie, przewód zasilający	szt.	GGD1016	34	25							
17	<b>Podgrzewacz przepływowy wody</b> moc znamionowa min. 3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A, przewód zasilający	szt.	GGD1017	4	2							
18	<b>Pralka automatyczna wolnostojąca</b> załadunek min. 6 kg, klasa energetyczna min. A+, prędkość wirowania min. 1000 obr./min, ładowanie od frontu, programy min. - bawełna, szybki (max 20 min.), wełna, delikatne, ochrona przed zalaniem, wyświetlacz LED	szt.	GGD1018	33	12							
19	<b>Suszarka do ręk z kablem zasilającym</b> moc min. 2000 W, uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego	szt.	GGD1019	5	5							
20	<b>Suszarka kondensacyjna</b> wolnostojąca, automatyczna o szerokości nie większej niż 60 cm, głębokości nie większej niż 60 cm, wysokości nie większej niż 85 cm, w klasie energetycznej minimum B, sterowana elektronicznie, wielkość załadunku nie mniej niż 7 kg, wyposażona w panel sterowania z wyświetlaczem LED, posiadająca funkcje między innymi: sensitive drying system (susząca ubrania z największą delikatnością), konstrukcja antywibracyjna (stabilna i cicha), auto dry (dająca idealne efekty suszenia).	szt.	GGD1020	1	1							
21	<b>Warnik do wody</b> wykonany ze stali nierdzewnej, min. pojemność 28 l, min. moc grzałki 2800 W, regulacja temperatury w zakresie 30 - 100 C, niekapiący kranik, zdejmowana pokrywa	szt.	GGD1021	2	2							
22	<b>Wentylator biurkowy</b> liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, regulacja ustawienia czaszy, sr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, moc min 25W sterowanie mechaniczne	szt.	GGD1022	10	40							
23	<b>Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący</b> moc znamionowa min. 40W, czasza ruchoma z regulacją, regulacja zakresu prędkości, przewód zasilający	szt.	GGD1023	26	15							
24	<b>Żelazko parowe</b> termostat, nawilżanie parą, funkcja samoczyszczenia, stopa odporna na zarysowania, wyrzut pary - możliwość prasowania w pionie, przewód zasilający	szt.	GGD1024	7	5							
25	<b>Filtr wody pasujący do wszystkich ekspresów automatycznych marki NIVONA</b>	szt.	GGD1025	10	10							
26	<b>Suszarka basenowa do włosów</b> - min. moc 700W, - tworzywo sztuczne, kolor biały, - szer. max. 9,5 cm, głęb. max. 12cm, - poziom hałasu max 70 dB, - prędkość powietrza min. 90km/h, - montaż naścienny, - sposób uruchomienia: zdejmowanie i zawieszanie węża.	szt.	GGD1026	4	1							
27	<b>Ekspres przelewowy</b> - moc min. 1000 W, - rodzaj naczyń: termos ze stali nierdzewnej podtrzymujący temperaturę min. 1 litr - filtr papierowy typu 1x4, - automatyczny wyłącznik.	szt.	GGD1027	1	0							
28	<b>Młynek do kawy elektryczny</b> - pojemność min. 90 g, - moc min. 170 W, - rodzaj noża: udarowy, - wymiary: gł. x sze. x wys.: 120x120x230 mm (+/-20mm)	szt.	GGD1028	2	1							
29	<b>Zmywarka pod zabudowę</b> - wysokość 815mm, szerokość 595mm, głębokość 540mm, +/-3mm - klasa energetyczna A+++, - liczba kompletów (IEC) min. 14, - poziom hałasu maks. 44dB, - zużycie wody maks. 10l/(cykl), - zużycie energii maks. 0,85 (kWh/cykl), - dolne ramie natryskowe: satelitarne, - wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna, - panel sterujący ukryty, - szuflada na sztućce.	szt.	GGD1029	1	0							

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Indeks	Ilość zam. podst.	Ilość zam. Opcja	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto zam. podst. [zł]	wartość netto zam. opcja [zł]	wartość vat zam. podst. [zł]	wartość vat zam. opcja [zł]	wartość brutto zam. podst. [zł]	wartość brutto zam. opcja [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9=6x7	10	11	12=8+10	13=9+11
30	<b>Ekspres ciśnieniowy</b> - Automatyyczny - Ciśnienie 19 barów - Moc min. 1450 W - Rodzaj kawy: ziarnista i mielona - System spieniający mleko - Wbudowany pojemnik na mleko - Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra - Pojemność zbiornika na kawę min 300 g - System grzewczy Thermoblock - Sterowanie elektroniczne - Wyświetlacz: wyświetlacz LCD - Kolor czarny - Dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato - Parzenie dwóch kaw jednocześnie - Regulacja ilości zaparzonej kawy - Regulacja mocy kawy - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania	szt.	GGD1030	1	0							
31	<b>Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy</b> - moc min. 1300 W - ciśnienie 15 bar - rodzaje kaw: mielona, saszetki - pojemność zbiornika na wodę 1l +/- 0,2l - szerokość 14,9 cm +/- 2cm - funkcja gorąca woda, Espresso, Cappuccino - wskaźnik poziomu wody - spienianie mleka	szt.	GGD1031	2	1							
32	<b>Ekspres przelewowy</b> - moc min. 900W - pojemność dzbanka min 1,8l - podtrzymanie temp. za pomocą płyty grzejnej - blokada kapania - programowanie czasu startu - wskaźnik poziomu wody - dzbanek szklany - wyświetlacz LCD	szt.	GGD1032	1	3							
<b>RAZEM BRUTTO CZ I</b>												

.....  
podpis i pieczęćka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy