

## **SPECYFIKACJA**

### **Autoklaw (sterylizator parowy):**

- całkowita automatyzacja procesu sterylizacji
- uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie
- wyposażony w minimum dwie uszczelki pokrywy
- wyposażony w kosz na instrumenty, podpórkę kosza oraz chwytak
- wymagana krótka przerwa między cyklami (nie więcej niż 5 min)
- elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody
- minimum podwójne zabezpieczenie termiczne przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w kotle
- zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie trwania cyklu
- bezpiecznik zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu
- waga nie większa niż 6,25 kg
- pojemność komory nie mniejsza niż 12 l
- wysokość zewnętrzna nie większa niż 42 cm
- szerokość zewnętrzna nie większa niż 34 cm
- wysokość komory nie mniejsza niż 27 cm
- średnica komory nie mniejsza niż 21 cm
- maksymalna ładowność nie mniejsza niż 4 kg
- temperatura sterylizacji nie mniejsza niż 126°C
- napięcie zasilania nie mniejsze niż 230 V
- napięcie zasilania nie większe niż 230 V
- moc nie większa niż 1250 W
- ciśnienie pracy nie większe niż 1,4 bar
- ciśnienie pracy nie mniejsze niż 1,4 bar
- całkowity czas procesu nie większy niż 22 min
- całkowity czas procesu nie mniejszy niż 22 min
- czas cyklu sterylizacji nie większy niż 11 min
- czas cyklu sterylizacji nie mniejszy niż 11 min
- pokrywa z manometrem oraz termometrem
- instrukcja w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej
- preferowany model Extended 210004 firmy Prestige lub urządzenie o takich samych parametrach
- gwarancja: min. 24 miesiące.