

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cewka wielowarstwowa, 22 μ H, 0.67 ohm, 300 mA, 0805 [jedn. metryczne: 2012], Seria MLZ – **40 sztuk**.
2. Rezystor SMD, 33 kohm, \pm 1%, 125 mW, 0805 [jedn. metryczne: 2012], grubowarstwowy – **20 sztuk**.
3. Rezystor SMD, grubowarstwowy, 22 kohm, \pm 1%, 125 mW, 0805 [jedn. metryczne: 2012], grubowarstwowy – **300 sztuk**.
4. Bipolarny (BJT) tranzystor pojedynczy, uniwersalny, NPN, 45 V, 500 mA, 250 mW, SOT-23 – **300 sztuk**.
5. Kondensator tantalowy SMD, 100 μ F, 6.3 V, 1206 [jedn. metryczne: 3216], Seria TCM, \pm 20%, -55 °C – **40 sztuk**.
6. Rezystor SMD, grubowarstwowy, 10 Gohm, \pm 25%, 0805 [jedn. metryczne: 2012], grubowarstwowy – **20 sztuk**.
7. Ceramiczny kondensator wielowarstw. SMD, 2.2 μ F, 25 V, 0805 [jedn. metryczne: 2012], \pm 10%, X5R – **20 sztuk**.
8. drutowa cewka indukcyjna, dławik, 22 μ H, 0.102 ohm, 3 A, 7,5mm x 7mm x 5,4mm, Seria PCC-M0754M – **20 sztuk**.
9. Rezystor SMD, grubowarstwowy, 10 Mohm, \pm 1%, 125 mW, 0805 [jedn. metryczne: 2012], grubowarstwowy – **20 sztuk**.
10. Rezystor SMD, grubowarstwowy, 100 ohm, \pm 1%, 125 mW, 0805 [jedn. metryczne: 2012], grubowarstwowy – **20 sztuk**.
11. Wzmacniacz operacyjny, 2 wzmacniacze, 2.5 MHz, 1 V/ μ s, 2.7V do 12V, SOIC, 8 piny/-ów – **20 sztuk**
12. Materiał tekstylny bawełniany – **11m²**.