

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie wielofunkcyjne

| Parametr | Opis |
|----------------------|---|
| Parametry podstawowe | <ul style="list-style-type: none">– rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia mono/kolor - tekst i grafika,– koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) nie więcej niż 7 gr/str. A4 (pokrycie 5%),– koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) nie więcej niż 7 gr/str. A4 (pokrycie 5%),– koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) nie więcej niż 35 gr/str. A4 (pokrycie 5%),– koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) nie więcej niż 35 gr/str. A4 (pokrycie 5%),– technologia druku laserowa kolorowa format A4– wydajność tonera startowego (mono) do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),– wydajność tonera startowego (kolor) do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),– wydajność tonera standardowego (mono) do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),– wydajność tonera standardowego (kolor) do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),– funkcja oszczędzania tonera ,– standardowa pamięć 1024 MB,– maksymalna pamięć 3072 MB (+ SSD 128GB),– miesięczne obciążenie do 50000 stron,– szybkość procesora 1200 MHz,– poziom hałasu max 52 dB. |
| Parametry Druku | <ul style="list-style-type: none">– rozdzielczość druku mono do 1200x1200 dpi,– rozdzielczość druku kolorowego do 1200x1200 dpi,– szybkość drukowania mono do 35 stron A4/min,– szybkość drukowania w kolorze do 35 stron A4/min,– szybkość drukowania dwustronnego do 17 stron A4/min,– czas do wydruku pierwszej strony mono do 6 sekund,– czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 7,5 sekund,– czas nagrzewania do 25 sekund,– automatyczny druk dwustronny. |
| Parametry Faksu | <ul style="list-style-type: none">– modem 33,6 kbps,– prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4,– pamięć faksu do 256 stron A4,– obsługiwana skala szarości 256 poziomów,– kompresja JBIG, MMR, MR, MH,– wysyłanie faksów z opóźnieniem,– wysyłanie grupowe,– szybkie wybieranie do 200 lokacji,– PC-FAX,– faks internetowy,– typ linii telefonicznej analogowa |
| Parametry Skanera | <ul style="list-style-type: none">– skanowanie w kolorze, |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - skanowanie dwustronne, - skanowanie do e-maila, - optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi - skala szarości 256 poziomy, - skanowanie do plików w formacie TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (szyfrowany, kompresowany), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, - inne cechy: Skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron |
| Parametry Kopiowania | <ul style="list-style-type: none"> - rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi, - kopiowanie w kolorze, - szybkość kopiowania monochromatycznego do 35 kopii/min , - szybkość kopiowania w kolorze do 35 kopii/min, - zakres skalowania min 25 %, max 400 %, - ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz, - maksymalna liczba kopii 999, - automatyczne kopiowanie dwustronne, - inne funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron |
| Obsługa Nośników | <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna gramatura nośników do 220 g/m², - ilość podajników w standardzie: 3, - automatyczny podajnik dokumentów (ADF), - podajnik na pojedyncze arkusze, - opcjonalny podajnik papieru, - pojemność podajnika głównego do 250 arkuszy, - pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 100 arkuszy, - maksymalna pojemność podajników do 1850 arkuszy, - pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy, - możliwość drukowania kopert, - pojemność podajnika (koperty) do 5 sztuk, - niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm, max 216 mm, - niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm, max 356 mm, - obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, koperty, - obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, koperty |
| Języki i Emulacje | <ul style="list-style-type: none"> - standardowe języki drukarki PRESCRIBE IIc, - emulacja PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), PDF (druk bezpośredni), XPS (druk bezpośredni), - czcionki i znaki 93 czcionki PCL, 93 czcionki KPDL 3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417) |
| Komunikacja | <ul style="list-style-type: none"> - ethernet - druk w sieci LAN, - wireless - druk przez WiFi - opcjonalnie, - standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed), 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Gniazdo kart SD, - opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Wireless, Wi-Fi Direct, - drukowanie z chmury (Google Cloud Print), - drukowanie z urządzeń mobilnych |
| Wymiary i Waga | <ul style="list-style-type: none"> - waga produktu (netto) do 37 kg, - szerokość produktu do 485 mm. - głębokość produktu do 580 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - wysokość produktu do 620 mm |
| Warunki Środowiskowe | <ul style="list-style-type: none"> - rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) |
| Wymagania Systemowe | <ul style="list-style-type: none"> - Windows Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, - Mac OS Mac OS X wersja minimum 10.8, - UNIX Unix, Linux |
| Inne | <ul style="list-style-type: none"> - panel sterowania 7-calowy, pełno kolorowy, powiadamianie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°, - znak wodny (do skonfigurowania w sterowniku) |
| Wyposażenie dodatkowe | <ul style="list-style-type: none"> - Oprócz tonerów startowych dodatkowo komplet oryginalnych tonerów |