

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	jednostka miary
1	Pamięć PSRAM: - napięcie zasilania przynajmniej w przedziale 2.7V do 3.3V - co najmniej 8MB (64Mbit) - maksymalna częstotliwość pracy powyżej 100MHz - interfejs komunikacji QSPI - obudowa SOP8 - 150 mil	125	szt.
2	Adapter współosiowy zakres częstotliwości od DC do przynajmniej 40 GHz Zakończenie 1 - złącze 2.92 mm, męskie Zakończenie 2 - złącze 2.92 mm, męskie Obudowa adapteru wykonana ze stali nierdzewnej Adapter kątowy 90° VSWR nie przekraczające 1.22 w całym paśmie pracy	1	szt.
3	Przenośny zagłuszcacz jammer sieci GPS GSM 3G 4G WiFi	1	szt.
4	Przenośny zagłuszcacz jammer sieci WiFi Bluetooth	1	szt.
5	Przenośny 8 Zakresowy zagłuszcacz jammer sieci	1	szt.
6	Topnik lepki o małej lepkości, No-clean, ROLO, niskotemperaturowy - temperatura aktywacji 100 stopni C, w strzykawce 10 mL; czas przechowywania > 24 miesiące	1	szt.
7	Topnik płynny, alkoholowy, No-clean, ORLO, w buteleczce 30 mL; czas przechowywania > 24 miesiące	1	szt.