



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ I:

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość szt.
1	Przełącznik: półprzewodnikowy; Uster: 3,8÷10VDC; Ister: 4÷20mA; 25A	20
2	Złącze: do termopar; gniazdo; żeńskie; do termopar typu K; PIN: 2	25
3	ROCKER; SPST; Poz: 2; ON-OFF; 15A/250VAC; zielony; neonówka; 35m	50
4	Konektor: płaski; 6,3mm; 0,8mm; żeński; 1÷1,5mm <sup>2</sup> ; zaciskanie	200
5	Konektor: płaski; 6,3mm; 0,8mm; żeński; 1,5÷2,5mm <sup>2</sup> ; zaciskanie	100
6	4797 Connector Outlet 16A J	10
7	4798 Connector Inlet 16A C20	10
8	Gniazdo; DIN; żeńskie; PIN: 5; Układ: 180°; proste; lutowanie	20
9	Wtyk; DIN; męskie; PIN: 5; Układ: 180°; proste; na przewód; lutowanie	50
10	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 10A; 250VAC; 6,3x32mm; luzem	20
11	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 15A; 250VAC; 6,3x32mm; luzem	20
12	Obudowa: z panelem; wentylowana; X: 180mm; Y: 160mm; Z: 85mm; ABS	20
13	Rurka termokurczliwa; bez kleju; 2: 1; 3,2mm; czarny; poliolefin	1
14	Rurka termokurczliwa; bez kleju; 2: 1; 4,8mm; czarny; poliolefin	1
15	Rurka termokurczliwa; bez kleju; 2: 1; 6,4mm; czarny; poliolefin	1
16	Wentylator: AC; osiowy; 230VAC; 119x119x38mm; 160m <sup>3</sup> /h; 46dBA	1
17	Kabel: SATA; SATA wtyk, SATA wtyk kątowy; 0,3m; SATA III; czerwony	10
18	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 2; kątowne 90°; wtyk	20
19	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 2; proste; wtyk; 250V	20
20	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 3; kątowne 90°; wtyk	20
21	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 3; proste; wtyk; 250V	20
22	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 4; kątowne 90°; wtyk	10
23	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 4; proste; wtyk; 250V	10
24	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 8; kątowne 90°; wtyk	15
25	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 8; proste; wtyk; 250V	10

26	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 10; proste; wtyk; 250V	10
27	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 10; proste; wtyk; 250V	10
28	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 14; proste; wtyk; 250V	10
29	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 16; proste; wtyk; 250V	10

**CZĘŚĆ II:**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość szt.
1	Wzmacniacz operacyjny, 22 MHz, 28 V/ $\mu$ s, $\pm$ 4V do $\pm$ 18V, SOIC, 8 piny/-ów	10