

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1.	Zestaw złączy SMA: RHT-612-0775 (100 sztuk), RHT-612-6049 (50 sztuk), RHT-612-6048 (50 sztuk), RHT-612-0633 (100 sztuk), RHT-612-6050 (60 sztuk)	1 komplet
2.	Wzmacniacz RF o parametrach: Switch Configuration: SPDT Minimum Frequency: 0 Hz Maximum Frequency: 3 GHz Insertion Loss: 1.2 dB Minimum Operating Temperature: - 40 C Maximum Operating Temperature: + 85 C operating Supply Current: 500 uA Supply Voltage - Max: 5 V Supply Voltage - Min: 2.7 V	2 szt.
3.	Wzmacniacz RF o parametrach: Wide band, 5 to 6000 MHz High power +36 dBm High linearity, IP3 +73 dBm@850 MHz Low loss, 1.1 dB up to 6 GHz	2 szt.
4.	Wzmacniacz RF o parametrach: High power 20W Low loss, 0.35 up to 1 GHz High linearity, IP3 +85 dBm@850 MHz	1 szt.
5.	Wzmacniacz RF o parametrach: Wideband, 10 to 2500 MHz High isolation, 40 dB typ Supply Voltage - Max: +6V	1 szt.
6.	Wtyk SMA prosty na krawędź PCB RF	25 szt.