

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Drukarka typ A:

- Pole robocze: 220x220x250mm,
- Prędkość druku: 600mm/s,
- Max temp. dyszy: 300 oC,
- Podgrzewana platforma robocza do 100°C,
- Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm (alternatywne: 0,6 mm i 0,8 mm),
- Możliwość montażu kamery oraz czujnika lidar,
- Eliminacja mechanicznych częstotliwości rezonansowych ,
- Obsługiwany filament: PLA, PETG, PET, ABS, PA, ASA, PC, TPU, PLA-CF, PA-CF, PET-CF,
- Komunikacja Wifi, USB,
- Rama wykonana ze stopu aluminium
- Zamykana komora wydruku,
- Masa: 12,5kg,
- Ekran dotykowy,
- Dwubiegowy napęd ekstrudera,
- Montaż szpuli z filamentem z tyłu drukarki,
- Wymiary zewnętrzne 355 x 355 x 480 mm,
- Tryb uśpienia,
- Czujnik filamentu na zewnątrz drukarki.

Drukarka typ B:

- Pole robocze: 256x256x256mm,
- Prędkość druku: 500mm/s,
- Max temp. dyszy: 320 oC,
- Podgrzewana platforma robocza Do 110°C,
- Komunikacja Wifi, USB,
- Automatyczne poziomowanie,
- Wbudowana kamera,
- Obsługiwany filament: ABS, PETG, PLA, TPU, PA, PC, ASA, PET,
- Masa: 17,5kg,
- Ekran dotykowy,
- Filtr z materiałów nano,
- Montaż szpuli z filamentem z boku drukarki,
- Zamykana komora wydruku,
- Dysza ze stali hartowanej,
- Wymiary zewnętrzne 398 x 490 x 404 mm,
- Maksymalny pobór prądu: 1100W/230V,
- Czujnik filamentu na zewnątrz drukarki,
- Pendrive USB w zestawie.

Drukarka typ C:

- Pole robocze: 256x256x256mm,
- Prędkość druku: 500mm/s,
- Max temp. dyszy: 300 oC,
- Podgrzewana platforma robocza do 100°C,
- Obsługiwany filament: PLA, PETG, TPU, ABS , ASA , PVA, PET,
- System odcinania filmentu,
- Komunikacja Wifi,

- Zamykana komora wydruku,
- Wbudowany filtr węglowy,
- Wbudowana kamera podglądu wydruku: 1280 x 720/0.5fps,
- Masa: 13kg ,
- Montaż szpuli z filamentem z tyłu drukarki,
- Możliwość rozszerzenia o system wielofilamentowy,
- Wymiary zewnętrzne: 389 x 389x 458 mm,
- Maksymalny pobór prądu: 1000W/230V,
- Przyciski sterujące.