

Załącznik nr 2.1 do ogłoszenia

Część I – Dostawa urządzeń oraz akcesoriów audiowizualnych.

| | |
|--|---|
| <p>1 Przenośny system nagłośnienia – 1 zestaw</p> | <ul style="list-style-type: none">• Przenośny system PA z 8-kanalowym mikserem z końcówką mocy, dwoma głośnikami• Cyfrowy reverb SPX• Wbudowany eliminator sprzężeń• Korektor EQ• Nie mniej niż 400W mocy wyjściowej w konfiguracji 50% mocy + 50 % mocy np. (200W + 200W)• Głośnik niskotonowy nie mniejszy niż 8"• Głośnik wysokotonowy z cewką o średnicy nie mniejszej niż 1"• Możliwość demontażu 8-kanalowego miksera (nie mniej niż 4 kanały mono/linia i 2 kanały stereo/linia)• Możliwość audio streamingu za pomocą Bluetooth®• One-knob master EQ™ (1-pokrętłowy korektor główny z wirtualnym podbiciem basu)• Przynajmniej 2-zakresowy korektor kanałowy• Możliwość przełączania wejścia stereo/mono• Nie mniej niż 1 wejście Hi-Z (o wysokiej impedancji)• Zasilanie phantom na przynajmniej 2 wejściach• Wyjścia do monitorów odsłuchowych oraz subwoofera za pomocą Jack 6,3 mm• Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do sterowania pogłosem• Kompatybilność z systemami głośnikowymi Yamaha z serii DBR, DXR, DSR.• Głośniki z dwudrożnym bass reflexem• Dolny zakres częstotliwości działania systemu nie wyższy niż 55 Hz• Górny zakres częstotliwości działania systemu nie niższy niż 20kHz• Pokrycie powierzchni horyzontalnej dźwiękiem przez pojedynczy głośnik nie mniejszy 90 stopni• Pokrycie powierzchni wertykalnej dźwiękiem przez pojedynczy głośnik nie mniejszy 60 stopni• Maksymalny poziom wyjściowy: min. 125 dB SPL na głośnik• Waga 2 głośników razem z mikserem nie większa niż 19kg |
| <p>2. Bezprzewodowy system mikrofonowy – 2 zestawy</p> | <ul style="list-style-type: none">• Jeden zestaw zawiera 2 dynamiczne mikrofony bezprzewodowe o charakterystyce kardioidalnej i 1 odbiornik odbierający sygnał z 2 nadajników• System pracujący w paśmie min. 537.900 MHz do 540.400 MHz• Technologia transmisji analogowa, modulacja FM• Pasmo przenoszenia odbiornika min. 40 – 20 000 Hz• Stosunek sygnał/szum odbiornika min. 110 dB(A)• Złącza wyjściowe odbiornika: 2 x symetryczny Jack 6,3mm• Regulacja poziomu wyjściowego odbiornika• Odbiornik posiada min. 2 anteny zewnętrzne• Odbiornik nie cięższy niż 700g• Nadajnik pracujący w paśmie odbiornika |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie nadajnika: 1 x bateria/akumulator AA • Czas pracy na baterii min. 25h • Nadajnik nie cięższy niż 200g (bez baterii) • Kolor zestawu: czarny |
| 3. Statyw mikrofonowy – 2 sztuki | <ul style="list-style-type: none"> • Statyw mikrofonowy i wysokości min. 100 – 230cm • Nóżki zakończone gumową nasadką • Rurki stalowe w kolorze czarnym • Statyw nie cięższy niż 3,5kg • Ramię poziome o długości min. 70cm zakończone gwintem 3/8" • Każdy statyw wyposażony w główkę mikrofonową (uchwyt) z pasującym gwintem • Dopuszcza się logo producenta na statywie |
| 4. Statyw głośnikowy – 2 sztuki | <ul style="list-style-type: none"> • Czarny, stalowy statyw głośnikowy z płynną regulacją wysokości w zakresie 115 cm do 190cm • Kolor czarny • Obciążenie min. 25kg • Rozstaw nóg min. 110cm • Długość po złożeniu maks. 110cm • Podstawa: trójnóg • Nogi zakończone gumowy nakładkami antypoślizgowymi • Dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego • Blokada wysokości zrealizowana w formie zaciskowej obejmującej blokowanej pokrętką • Statyw wyposażony w metalowy bolec zabezpieczający • W zestawie 2 statywy i pokrowiec |
| 5. Kabel sygnałowy – 1 sztuka | <ul style="list-style-type: none"> • Kabel jack 3,5mm -> 2 x RCA (stereo) o długości 5m |
| 6. Kabel sygnałowy – 4 sztuki | <ul style="list-style-type: none"> • Przewód mikrofonowy TRS 6,3mm -> męski wtyk XLR o długości 2m |
| 7. System wideokonferencyjny - głośnik/mikrofon – 1 szt | <ul style="list-style-type: none"> • Pojedynczy głośnik z mikrofonem przeznaczony do wideokonferencji, kompatybilny min. z Microsoft Teams, Zoom • Wbudowane min. 4 mikrofony • Sposób podłączenia - Bluetooth min. 5.0, USB • Zasięg łączności bezprzewodowej min. 25m • Posiada wbudowany akumulator o pojemności min. 4500mAh i czasie pracy min. 30 godzin • Pasma przenoszenia głośnika min. 80Hz – 20kHz • Pasma mikrofonu min. 150Hz – 14kHz • Czułość mikrofonu min. 88dB SPL • Posiada przyciski na krawędzi obudowy, min. Słuchawka zielona i czerwona, sterowanie głośnością, wyciszenie mikrofonu, włącznik/wyłącznik • Kolorowy ring pokazujący jakość pracy mikrofonu • Zaimplementowana technologia redukcji szumów • Możliwość podłączenia min. 2 urządzeń jednocześnie • Odporność IP min. 64 • Kolor szary lub czarny • W zestawie futerał podróżny i przewód USB |

Załącznik nr 2.2 do ogłoszenia

Część II – Dostawa urządzeń oraz akcesoriów fotograficznych.

| | |
|---|---|
| <p>1. Aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami – 1 zestaw.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Bezlusterkowy aparat o matrycy pełnoklatkowej FF zgodny z mocowaniem obiektywu Canon RF• Liczba megapikseli matrycy: min. 24• ISO w zakresie min.: 100-102400• Wbudowana stabilizacja obrazu w korpusie• Formaty plików: min. RAW, JPG, HEIF• Możliwość jednoczesnego zapisu RAW + JPG• Obsługa kart pamięci SDHC, SDXC, SD – podwójne gniazdo kart• Odchylany i dotykowy ekran o przekątnej min. 3”• Wbudowany wizjer• Wbudowane złącza: min. USB-C, HDMI, mikrofonowe jack 3,5mm, słuchawkowe jack 3,5mm, stopka wielofunkcyjna• Zdjęcia seryjne: min. 12/s z migawką mechaniczną• Migawka elektroniczna i mechaniczna• Zapis wideo w rozdzielczości min. 4K i formacie zgodnym z MP4, obsługa kodeków H.264 i H.265• Wbudowane WiFi oraz Bluetooth• Wbudowany mikrofon stereo• Praca na zasilaniu USB• Obsługa menu w języku polskim • W zestawie obiektyw zgodny z powyższym body o zmiennej ogniskowej 24-105mm oraz zgodny z body dedykowany akumulator • Karta pamięci SD zgodna z powyższym body o pojemności min. 128GB<ul style="list-style-type: none">○ Klasa prędkości karty min. UHS-II/U3, V60 • Dodatkowy dedykowany akumulator zgodny z body• Ładowarka sieciowa do powyższych akumulatorów • Torba transportowa mieszcząca aparat, obiektyw, ładowarkę i akumulator<ul style="list-style-type: none">○ Komora główna z dzielącymi wkładkami○ Dwie boczne kieszenie zamykane na rzep○ Podstawki na spodzie torby○ Pasek umożliwiający zawieszenie na ramieniu○ Dodatkowo rączka umożliwiająca noszenie w ręku○ Torba zamykana na zatrzaski typu Fastex○ Kieszenie zamykane na zamek w części przedniej i tylnej○ Powierzchnia zewnętrzna wykonana z solidnego odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału |
|---|---|